

预埋孔洞套筒波纹管 pe塑料波纹管 规格齐全 2022新闻

产品名称	预埋孔洞套筒波纹管 pe塑料波纹管 规格齐全 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	4.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 库存:9999 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

预埋孔洞套筒波纹管 pe塑料波纹管 规格齐全 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

预应力塑料波纹管受到大多数高架桥、跨桥、预制桥梁、混凝土桥梁、钢绞线桥梁、现浇桥梁等各大桥梁路桥工程者的亲睐，这些优势很明显的，预应力塑料波纹管连接方式，主要表现在下面这三点：

- 1、5-10米定长的预应力塑料波纹管两头有螺旋头，直接将其旋在一起即可，连接方便简单省时省力。
- 2、可以将预应力塑料波纹管与波纹管直接热熔焊接在一起。
- 3、使用预应力塑料波纹管连接。

1)预应力筋的切割，宜采用砂轮锯，不得采用电弧切割;

(2)钢绞线编束时，应逐根理顺，捆扎成束，不得紊乱。钢绞线固定端的挤压型锚具或压花型锚具，应事先与承压板和螺旋筋进行组装;

(3)施加预应力用的机具设备及仪表，应定期维护和标定;

(4)预应力筋张拉前，应提供混凝土强度试压报告。当混凝土的抗压强度满足设计要求，且不低于设计强度等级的75%后，方可施加预应力;

(5)预应力筋张拉前，应清理承压板面，并检查承压板后面的混凝土质量。如该处混凝土有空洞现象，应在张拉前用环氧砂浆修补；

金属波纹管作为一种管道补偿构件，在电力、石化、供热、钢铁、城建等领域被广泛地应用。其作用是在动力或热管网中、设备与管路、设备与设备之间的连接中起补偿作用。金属波纹管以它的轴向伸缩或角向变化来补偿管路系统或设备因温差造成的位置移动，消除设备开车、停车或正常运行条件下的振动。在工厂的动管管网和城市的集中供热管网中，由于管路工作时与停用的温差较大，管路存在较大的热膨胀。采用金属波纹管来补偿这些管路的热膨胀比传统的补偿方法有明显的优点，金属波纹管占地积小、密封性能好、不易泄漏、补偿能力大，所以，近年来在工厂的动力管网和城市的集中供热管网中大量使用金属波纹管。根据管路的布置可使用不同类型的金属波纹管。