

# 预应力塑料波纹管批发 四平扁形塑料波纹管 安装方便 2022新闻

产品名称	预应力塑料波纹管批发 四平扁形塑料波纹管 安装方便 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	4.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 库存:9999 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

预应力塑料波纹管批发 四平扁形塑料波纹管 安装方便 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

预应力桥梁塑料波纹管是后张预应力灌浆施工的一项新技术采用产品，采用塑料波纹管代替传统的金属波纹管，对孔道密封抽真空，然后灌注经过优化的特种泥浆。它不仅解决传统压力灌浆工艺金属波纹管孔道灌浆不饱满、不密实的问题，为后张预应力体系提供两层强有力的保护屏障，波纹管，预应力波纹管,桥梁预应力波纹管大大改善了预应力筋的防护条件，从而提高预应力结构和构件的安全性和耐久性，而且还可以降低工程造价(占预应力部分的1—2%)，减少了维护和维修，节约了大量的成本，可广泛地应用于桥梁、公路、铁路、高层建筑、水电、核电、污水处理厂等领域。

1、出厂后初次使用；2、千斤顶漏油严重；3、千斤顶调换油压表；4、油压表受到碰撞或出现失灵现象，油表指针不能退回零点；5、千斤顶每次检修后；6、千斤顶使用超过1个月或200次。

张拉前的“三控”：预张拉（梁体混凝土强度达到33.5MPa），初张拉（梁体混凝土强度达到43.5MPa），终张拉（梁体混凝土强度达到53.5MPa、弹性模量达到35.5GPa、混凝土龄期不小于10d）是否达到设计要求。

张拉“三同心”：管道、锚具、千斤顶三者同心，千斤顶使用专用张拉吊架提升。

张拉的控制：以读书为主，伸长值校核为辅。

注：1、限位板与工具锚须与相应的工作锚板及千斤顶配套，YJM型夹片锚配套标准直径15.2mm钢绞线的限位尺寸深 $d_u$ 是8.0mm，实际施工应根据钢绞线的实测直径来调整限位尺寸。

## 主要特点

一、排水安quan性：孔口位于波谷，由于波峰和过滤织物双向作用，孔口不易堵塞，其开口面积 $d_a$ 可达16cm<sup>2</sup>/延长，保证了透水系统畅通。

二、耐腐蚀性：与软式弹簧排水管相比，塑料不易锈蚀。

三、强度及易弯曲的有ji结合：独te的双波纹结构有效的提高了产品的外压强度，排水系统不会受外界压力变形而影响排水效果。

四、经济型：与同口径其它排水管相比较，其售价较低。