

山特SCC016UC机房空调，山特精密空调-铂跃网能科技有限公司

产品名称	山特SCC016UC机房空调，山特精密空调-铂跃网能科技有限公司
公司名称	铂跃网能科技有限公司
价格	53663.00/台
规格参数	品牌:山特 型号:SCC016UC 产地:深圳
公司地址	河北省石家庄市裕华区祥泰路66号中冶盛世广场D区1403
联系电话	15630156033

产品详情

城堡 (SCC) 系列机房专用空调(5-20kW)

城堡 (SCC) 系列机房专用空调(5-20kW)具有高效节能、稳定可靠、易于管理的运行特点。配置丰富可有单冷和恒温恒湿调节功能选型，且提供多个制冷功率段，应对各种应用场景。产品通过中国节能产品认证和CCC

安全认证，可满足IT、电力、交通等不同行业的精密环境调节需求。不仅能够确保设备全年36524小时持续和稳定运行，并且确保机房环境温度和湿度的精密控制，为您的关键业务系统创造一个安全可靠的运行环境。

主要部件

SCC 系列空调室内机包含了压缩机、蒸发器、离心风机、控制器、热力膨胀阀、过滤网、温度传感器等部件。- 压缩机机组采用松下 (Pnsonic) 或谷轮 (Copelnd) 压缩机，质量稳定可靠。- 蒸发器采用高效内螺纹铜管和镀亲水层波纹铝翅片的翅片管式换热器，应用 CFD 流场分析和优化匹配，换热效率大幅提升。3- 热力膨胀阀热力膨胀阀具备高稳定性，可提高控制精度和响应速度，可以实现精确制冷，系统控制稳定，与负荷的匹配度高，节能效果好。- 离心风机风机速度可以随负荷进行快速响应，具备三档调速，具有高风量、高效率、长寿命、低噪声的优势。- 控制器SCC 系列空调的微处理控制器配置 4.3 英寸触摸显示屏，用户界面操作简洁。多级密码保护，能有效防止非法操作。控制器具有掉电自恢复、故障告警提醒等功能。通过菜单操作可以准确了解各主要部件运行状态和运行时间。专家级故障诊断系统，可以自动显示当前故障内容，方便维护人员进行设备维护。配置 RS485 接口，通信协议采用信息产业部标准通信协议。SCC 系列空调室外机包含了室外风机、冷凝器等部件。- 室外风机室外风机采用轴流低噪音扇叶，适用电压范

围广，可靠性高。风机具有多档风量控制，提高了机组运行的稳定性。 -
- 冷凝器采用高效翅片管式换热器，不易积尘，清洗和维护方便。

型 SSSSSSSSSS
号

概
览
规
格

标 D 上前送 顶出
准 - 风，下 风,下
送 地前回风 前回
回 板 风可
风 下 选配
方 送 风帽
式 风 ，配
U 合上
- 前送
风 风
帽
上
前
送
风

总 (k 5.67.612.16.20
制 W 5 2
冷)

量 显 (k 5.16.911.15.18.
冷 W 3 1 9
量)

显 0.90.90.90.90.9
热 1 1 0 3 5
比

SH
R

循 (17 18 30 42 65
环 m 00 00 00 00 00

风 3/
量 h)

制 R410

冷
剂
电
气
规
格

电	220V 380V C
源	C 3PH 50
形	1PH Hz
式	50 Hz
整	(k 2.33 4.65.27
机	W5
额)
定	
输	
入	
功	
率	
大	(k 2536617181
输	W. . . . 2. 3. 4
入) 9977 . 2. 9.
功	6622 19239
率	5 9 3
整	() 11 13.9.312 14.
机	5 6
额	
定	
输	
入	
电	
流	
大	() 1213121213
输	3760224760
入
电	52849 1773
流	
FL	
全	3.63.63.63.63.8
年	5 5
能	
效	
比	
EE	
R	
压	
缩	
机	
压	1
缩	
机	
数	
量	
压	转子 全封闭
缩	压缩 涡旋式
机	机 定频压
类	缩机
型	

风机	1	2
数量		
风帽	(标配	(88 11
尺寸	m 风帽机	07 40
寸)	组一体	00 70
L	化)	50 05
		0 00
W		
H		
冷凝器		
冷凝器	CS01	CSCS02
型号	0	01 2
		6
制	(12.7	15.88
冷剂	m	
气)	m	
管接口		
制	(9.52	12.7
冷剂	m	
液)	m	
管接口		
加湿器	(G3/4 "	
进水	m	
管径	m	
(母螺纹)		
冷	(22	
凝水管	m	
排水	m	
水管		

径
加
热
器/
加
湿
器
加
热
类
型

/ P/ P/ P/ P/ P

加 (k / 3/ 3/ 6/ 6/ 6
热 W
量)

/ / / / /

加
湿
类
型

加 (k / 3/ 3/ 3/ 3/ 3
湿 g/
量 hr
)

尺
寸/
重
量

室 (5004860 88 11
内 m 5175006 07 40
机 m 00 00 70
组) 18 19 01
尺 50 50 95
寸 0

L
W
H

室 (k 160 18 24 32
内 g) 6 0 0

机
组
重
量

室 (7143190 14225
外 m 4686 33 45109
机 m 54 8
组) 12
尺 47

尺
寸
L
W
H

室 (k 32 55 99
外 g)
机
组
重
量