

# 柔性水泥纤维毯 水池沟渠 新型水泥毯 养鱼池护坡

产品名称	柔性水泥纤维毯 水池沟渠 新型水泥毯 养鱼池护坡
公司名称	德州众汇土工材料有限公司
价格	25.00/平方米
规格参数	型号:GW-15-DS-15 规格:可定制 用途:固土防护
公司地址	山东省 德州市
联系电话	13310602102 13181366065

## 产品详情

水泥毯容易产生过度干燥和易怒。无论什么天气，水合反应后一到两小时，应再次湿润一次或几次。不要用超高压水喷漆枪立即将水喷洒在水泥毯上，否则水泥毯表面会冲入管沟。如果新的水泥毯没有得到足够的水维护，凝结将延迟时间，降低原材料的抗压强度。如果初始凝结延迟，应再次用大量水湿润。水泥毯可用于水中。此时，由于浸泡在水中，可以产生足够的水合反应。

水泥毯的早期抗压强度特别高，这也是这类数据的本质特征。

### 1准备工作

，总体规划和方法保证一定的倾斜度，使水流从上方顺利流入下方；2。施工现场拆除整齐后，根据设计图纸设置施工线，重新测试排水管坡度。

### 4开挖

根据自己设计方案的发展趋势，我们需要设置一条工程施工线路。同时，渠道两侧必须平整，沟内边坡不得有虚拟土壤和裂缝。应采用压实数据处理方法，去除边坡内的污垢和石头，必要时应采用三七灰土

压实解决方案，或压实灌浆后进行自我封闭，规定财务解决后的可靠性良好！

### 3铺装

原材料可垂直、水平铺装。请务必将底座平整，否则会影响外观质量!

### 4.解决接缝。

1.在附近两块水泥压力板的连接处纵向挖一个总宽度为10cm的坑。深层是水泥压力板的两倍，钢筋连接处的水泥压力板接缝应平整。

2.沿水流健身方向可将内部有害的水泥毯压在下面的水泥毯上，累积处不得小于10cm。

3.在接口处均匀涂抹密封剂。

4.用 538mm不锈钢螺栓固定两个水泥盖板。

5.原材料边缘用螺栓固定在槽边，钢筋搭接处用螺栓固定。固定后，边缘应覆盖土层。

6浇筑系统软件干固时间浇筑前，必须对学生铺装的整体发展趋势进行数据信息检查和工程验收，达标后方可浇筑！每平方米浇筑9kg（厚度计算为10mm）。不要少浇水。从边缘到中间，商品可以均匀地升级和洒水。总流量为4000ml/min，直到中国水泥毯颜色变深。