

GPZ (KZ) 0.8GD桥梁盆式支座 海北高阻尼隔震橡胶支座 2022新闻

产品名称	GPZ (KZ) 0.8GD桥梁盆式支座 海北高阻尼隔震橡胶支座 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	99.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 库存:9999 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

GPZ (KZ) 0.8GD桥梁盆式支座 海北高阻尼隔震橡胶支座 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

HDR高阻尼橡胶隔震支座设计原理

竖向承载方面：通过加劲钢板提供稳定可靠的竖向承载力，保证建筑物日常使用的安quan可靠。

水平受力方面：利用天然橡胶具有强度高，与钢板粘接力可靠，水平方向上在经受日常震动、风载以及地震时候巨大的震动波冲击时，保证建筑物不会因为突然内部破坏导致功能失效。

隔震设计理论基础：利用特殊的阻尼配fang性能消耗在地震中传递的水平震动能liang，在地震来临时，竖向提供对建筑物的支撑，水平方向上不会将全部能liang传递给建筑物，在地震波的往复huo动作中将震动能liang转换成热量消耗掉，大大降低建筑物承受的水平地震力的波坏作用。从而降低了地震对建筑体的破坏能力。

安装过程中注意事项

一般事项:安装过程中一般不要将连接支座上下钢板的螺栓拆除，尽量整体安装。以免上下钢板分离后不锈钢板及聚四氟乙烯板外露受到污染和损坏。由于场地条件限制等原因不得不拆开安装时，上下钢板分离后一定要保护好上钢板的不锈钢板滑动面、聚四氟乙烯板顶面，不得污染、划伤和损坏。聚四氟乙烯

板顶面硅脂不足时，应再次涂抹，不得用黄油等一般润滑剂代替。

单向支座上下拆开后安装时，一定要注意上钢板（顶板）与中间钢板侧面之间有不锈纲钢条，起减小二者之间摩阻的作用，拆后安装时切忌不能旋转90度，否则严重影响滑移性能。

- 1、提高对轨道交通桥梁支座的重视力度,做好条件验收,安装控制以及验收工作;
- 2、严格把控施工工序,杜绝质量管理失控问题的出现
- 3、支座安装使用技术熟练的工人,并在正式安装前进行试安装,对工人进行详细的技术交底;
- 4、梁体吊装完毕后应对支座的状况进行复检,检验支座是否处于正常受力状态;
- 5、合理安排工期，为支座安装留出充足的时间，避免盲目赶工，减低了支座的安装质量；
- 6、支座进场时应向厂家索取产品合格证、出厂性能试验报告以及型式检验报告，并填写进场检验记录。进场后应按相关规范要求进行必要的抽检，并在现场安装前，对每块即将使用的支座进行成品外观检测。
- 7、严格把控伸缩缝伸缩装置的安装质量,杜绝未正式开通运营橡胶条即从卡槽脱落或被拉裂。