

## 6KW手启动汽油发电机组，单相6KW汽油发电机组

产品名称	6KW手启动汽油发电机组，单相6KW汽油发电机组
公司名称	上海君东动力设备有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	品牌:上海君东 机组型号:EC7500CX 频率:50 ( Hz )
公司地址	中国 上海市奉贤区 上海市奉贤华严开发区运河路12号
联系电话	86 021 67191448/67191446 13916938087

### 产品详情

品牌	上海君东	机组型号	EC7500CX
频率	50 ( Hz )	额定功率	6 ( kW )
额定电压	220 ( V )	相数	单相
发动机型号	JD420	起动方式	手启动
产品认证	ISO9001:2000	输出电压	220 ( V )

欢迎来电咨询13916938987

君东“ec”系列汽油发电机组的功能如下：

-新型电压自动调节器保证了电压平稳输出，同时具有过载保护功能。-低油压报警系统可自动关闭发动机。-电起动方式（e型）保证了机组可快速起动。

产品适用于工矿、企业、野外作业、工程施工；船舶、舰艇的供电电源；畜牧渔业、森林果园、园艺、宾馆、商业、办公、家庭等不可缺少的应急备用电源。

技术参数：

机组型号	ec7500cxe	
额定频率 (hz)	50	6
额定电压 (v)	220	11
额定电流 (a)	27.2	5
额定输出功率 (kva)	6	6
直流输出	12v / 8.3a (选配)	
功率因数 (cos )	1	

相数	单相
噪音 db(a) / 7米处	70~75
外形尺寸 (长 × 宽 × 高) (mm)	700 × 530 × 580
包装尺寸 (长 × 宽 × 高) (mm)	710 × 540 × 590
净重 (kg)	85
结构类型	开架式
发动机型号	ry420fe
发动机类型	风冷, 单缸, 四冲程, 气门顶置式汽
排气量 (cc)	389
压缩比	08:01
耗油量 (l/h)	2.7l
额定功率 / 转速 [kw(hp)/rpm]	7.0 (9.5) / 3000
起动方式	电起动 或 手拉式反冲起动
燃油	车用无铅汽油
油箱容量 (l)	25
润滑油型号	sae15w40 (cc级以上)
低油压警示系统	有机油报警系统/有电压自动调节
装箱数20" fct (set)	135