

# 橡塑海绵 橡塑 河北 橡塑板

产品名称	橡塑海绵 橡塑 河北 橡塑板
公司名称	石家庄金威电力新型建材有限公司
价格	1045.00/立方米
规格参数	材质:橡塑 产地:河北 产品类别:橡塑板
公司地址	石家庄桥西区槐安西路88号中苑大厦B-308
联系电话	0311-87162188 13784368741

## 产品详情

材质	橡塑	产地	河北
产品类别	橡塑板	产品种类	保温板
等级	B1	断裂伸长率	3.0
规格	10MM--30MM	抗压强度	压缩回弹率 70%
品牌	河北金威	芯材	橡塑
形态	气泡状	形状	长方形
应用范围	建筑、电力、石油化工		

橡塑海绵pvc/nbr 橡塑海绵保温材料是采用性能优异的丁腈橡胶、聚氯乙烯为主要原料，配以各种优质辅助材料，以特殊工艺发泡而成的软质高档保温节能材料，绝不含氯氟烃。

本品具有柔软、耐屈绕、耐寒、耐热、阻燃、防水、导热系数低、减震、吸音等优良性能。可广泛用于中央空调、建筑、化工、医药、轻纺等行业。

管材标准长度：2米 板材标准宽度：0.5米、1米。

项目	单位	性能指标			
		i类		ii类	
		板	管	板	管
表观密度	kg/m <sup>3</sup>	65-85		65-85	
燃烧性能	-	等级	b1	等级	b2
		氧指数	32	氧指数	26
		烟密度 (sdr)	75	烟密度 (sdr)	-
导热系数 (平均温度摄氏度)	w/m.k	0.038			
透湿性能	透湿系数	g/(m.s.pa)		4.4*10-10	
	湿阻因子	-		4.5*10 <sup>3</sup>	

真空吸水率	%	10			
尺寸稳定性能 (105±3, 7d)	%	10			
撕裂强度	n/cm	3.0	3.0	3.0	3.0
压缩回弹率 压缩率50% 压缩时间72h	%	70			
耐臭氧性 (臭氧分压202pa 200h)	-	不龟裂			
抗老化性 (150h)	-	轻微起皱, 无裂纹, 无针孔, 不变形			