

维谛DME12MHSUP1空调，维谛12.5KW空调-河北维谛产品销售

产品名称	维谛DME12MHSUP1空调，维谛12.5KW空调-河北维谛产品销售
公司名称	铂跃网能科技有限公司
价格	44882.00/台
规格参数	品牌:维谛 型号:DME12MHSUP1 产地:深圳
公司地址	河北省石家庄市裕华区祥泰路66号中冶盛世广场D区1403
联系电话	15630156033

产品详情

v> DtMte3000系列高效机房专用空调 (EC风机)

DtMte3000系列高效型机房专用空调专门针对高效需求的场所设计。高效机型室内机采用了高效节能的EC风机，并对压缩机、膨胀阀等进行了针对性的调校，使其在普通DtMte3000的基础上进一步节能10%以上。高效机型可应用于要求高能效的中小型计算机机房、电源室、精密控制室等场所，具有超高能效比、稳定、长寿命运行的特点，可有效降低机房的环境控制的总体拥有成本(TCO)。产品获得中国节能产品认证证书。

产品系列 (EC 风机)

应用范围

中小型计算机房 设备间、动力间 户外电子、通讯设备间 变电站、变电所 实验室、检测室、存储间

产品优点 节能 节地 易使用、易维护 大风量、小焓差设计，适合机房主设备散热特点，为主设备提供连续、稳定的温湿度环境 高显热比、高效能的制冷系统设计，采用 Emerson Copeland (谷轮) 品牌涡旋压缩机，并专门针对高效能需求进行调校 室内机采用 EC 风机，可无极调节风机转速，高效节能 可设置的、独特的经济运行模式，可选择经济模式运行 风冷型室外机风机采用无极全调速控制，确保系统运行更健康、更节能、更低噪声，可选配节能卡组件，实现更高节能效果 满足中国质量认证中心节能新标准 占地面积小，全正面维护 智能稳定的恒温恒湿功能 全中文大屏幕显示，具有多级密码保护、专家故障诊断功能 具备来电自启动功能，并可设置延时启动时间 配备标准 RS485 监控接口 灵活的主备机切换功能，实现机组自动切换及轮值功能 类型 型

风冷 DME05MCP6 单冷 5.5 5 2000 7.5

DMC05WT1 DML07W1 DME05MOP6 加热

4 12.5 DME05MHP6 加热加湿

4 1.5 12.5 DME07MCP6 单冷 7.5

7 2000 7.5 DMC07WT1 DML07W1 DME07MOP6

加热 4 12.5 DME07MHP6 加热加湿 4 1.5 12.5 DME12MCP6 单冷 12.5 11.5 3100 15 DMC12WT1 DML12W1
DME12MOP6 加热

4 18 DME12MHP6 加热加湿 4 1.5 19 类型 型号 总冷量 (kW) 显冷量 (kW) 风量 (m³/h) 加热量
(kW) 加湿量 (远红外) kg/h FL () 水冷换热器 水冷 DME05MCW6 单冷 5.5 5 2000 7.5 DMW05
DME05MOW6 加热 4 12.5 DME05MHW6 加热加湿 4 1.5 12.5 DME07MCW6

单冷 7.5 7 2000 7.5 DMW07 DME07MOW6 加热 4 12.5 DME07MHW6 加热加湿 4 1.5 12.5 DME12MCW6 单冷
12.5 11.5 3100 15 DMW12 DME12MOW6 加热 4 18 DME12MHW6 加热加湿 4 1.5 19

适应力强 室外机监测及设定功能 气流丢失检测及告警功能

按照每年365天，每天24小时连续运行长寿命设计，高稳定性，低维护量

超宽输入电压范围，多种电源保护功能 极强的环境适应能力：冷凝器标准配置满足 -15 ~ +45 的室外温度环境，在此范围内机组保障连续制冷工作，加热状态不受室外温度限制。

可以提供满足更低室外温度环境的冷凝器配置。配置低温冷凝器可满足 -34 ~ +45 的室外温度环境，确保北方地区冬季机房制冷需求 可选配电源防雷器，提供更为可靠的

可直接在室内机的显示屏上读取室外机风机输入电压百分比、管路压力信息，监测更加全面，更易判断整机运行状态的健康性 可检测由于风机故障、过滤网堵塞等原因造成风量异常减少的信息

在计算机上安装后可远程监视 DtMte3000 机房空调运行状态，设定机房空调的开关、温度、告警重要等级等，可实现邮件通知告警、短信通知告警（需选配短信告警器）