

MIE-5210 2光6电 工业以太网光纤交换机

产品名称	MIE-5210 2光6电 工业以太网光纤交换机
公司名称	上海兆越通讯技术有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢B区352室
联系电话	86 021 67756421/2/3 13681891749

产品详情

产品介绍：

mie-5210工业以太网光纤交换机，可提供2个100m光口和6个10/100m自适应网口，采用最新光纤技术，结合目前应用最广的以太网技术，是一款集光通信、以太网接入一体的综合通信单元，专门为电力配网自动化、工业自动化、煤矿监控、交通等行业数据通信领域而设计。

使用mie-5210自愈环以太网交换机可以组建一个快速恢复的自愈环网，自愈时间小于20ms，为用户的网络安全提供有力的保障。

mie-5210系列自愈环以太网交换机支持对光纤环路的自动检测和倒换，全负载下故障恢复时间 < 20ms，可组建链形、环形等各种光纤网络。基于web的网管平台为mie-5210提供丰富的网管功能，包括：基于端口的vlan、基于802.1q的vlan、qos、igmp snooping、rstp、广播风暴抑制、端口聚合、端口镜像、端口状态管理、snmp、ntp对时等。

功能特性：

I环网光口兼容ieee802.3标准

I具有广播风暴抑制功能

I mac地址表8k

I支持2个光口环路传输，每站最高带宽200mbit/s

I即插既用的mr-ring冗余环网协议(自愈时间<20ms)

具有光路、网口、电源、告警等多种led指示

具有完善的网管系统，支持带内全局网管

mac接口最高过滤和转发速率148810帧/秒

支持ac/dc220v、dc48v、dc24v供电并采用工业级标准设计，支持电源冗余（适于dc12v/24v）提供一路继电器告警输出

产品规格

接口

rj45接口：10/100base-t(x) 自适应，全/半双工和mdi/mdi-x自适应；数量：6

光纤接口：100base-fx口（sc/st接口）；数量：2

标准

ieee 802.3， ieee 802.3x， ieee 802.3u， ieee 802.1p， ieee 802.1q

电源

输入电压：ac/dc85 ~ 265v， dc12v/24v/48v可选（12v/24v支持冗余电源）

接线方式：6位绿色端子

最大功率：7.5w

外观

led指示灯：pow1/pow2（电源指示）、link（光口指示）、alarm(告警指示)

网口（每个）：link/act、duplex

机械特性

外壳：ip30保护，铝合金外壳

尺寸(w x h x d)：50 × 136 × 118mm

净重：0.6kg

安装方式：导轨式、壁挂式

环境

工作温度：-10 ~ 70

储存温度：-40 ~ 80

相对湿度：5% ~ 95% (无凝露)

质保期

5年

安装机械图：

订货信息：

产品型号	规格说明
mie-5008	2个环路电口，6个10/100m电口，支持网管
mie-5210m	2个环路多模光口，6个10/100m电口，支持网管
mie-5210s	2个环路单模光口，6个10/100m电口，支持网管