

# 呼和浩特水泥路面薄层修补料

产品名称	呼和浩特水泥路面薄层修补料
公司名称	北京安建宏业科技有限公司内蒙古分公司
价格	60.00/袋
规格参数	安建宏业:加水量：22% AJ:用量：1.68公斤/毫米 内蒙古呼和浩特:包装：牛皮纸袋
公司地址	土默特左旗金山花园5号楼2单元102室
联系电话	15326029679

## 产品详情

### AJ薄层修补料

AJ薄层修补料主要用于高速高路、乡村道路、厂矿园区、收费站、停车场、驾校、加油站、学校、小区、飞机场、桥梁伸缩缝等水泥混凝土路面的破损、蜂窝、麻面、起砂、起皮、露骨、冻融及微细裂缝等病害的修补，修补后2-3小时能实现快速通车。

### 产品特性

#### 1、粘接牢固

修复后与地面高效粘接，粘接强度可达2.8Mp，可与病害部位粘接，粘接能力基本不受厚度影响，可实现3mm超薄修补，在伸缩、碾压、推移等外力下脱落、部碎裂。

#### 2、耐久性强

较快的早期性能体现和较高的早期强度，且后期部衰减，对很多病害部位可做到一次性根除，材料本身有很强的防水、耐腐蚀和抗紫外线能力，其抗衰老能力市原水泥混凝土的4倍以上，性能衰减不会早于原混凝土，部会因老化而失去粘接力和抗压强度。

#### 3、抗压性能

修补料固化后有较强的抗压和抗折能力，两小时的抗压强度可达22Mp，后期强度不断上升，峰值抗压强度大80Mp以上，对病害部位有很好的补强作用，修补厚度3mm即可达到非特殊车辆荷载道路的抗压要求，在高速和高压的行车状态不会出现破碎和脱落。

#### 4、快速通车

1-2小时通车无压痕，缓解交通压力。

#### 5、色差小

修旧路面色差小，通车后基本无色差。

#### 6、施工便捷

流动性好，无需收光，施工效率高，人工成本低。

#### 7、防水抗冻

产品透水率极低，通过循环200次冻融实验。

#### 8、绿色环保

产品无毒，无害，无任何异味。

#### 9、耐腐蚀

可抵抗融雪剂、盐蚀等酸碱腐蚀。

#### 施工条件

1、水采用无污染水

2、施工厚度3mm以上为宜

3、温度需在5度以上，雨天不能施工

4、施工人员需具备一定非混凝土路面施工经验，施工前先了解本材料的使用方法

#### 包装储存

采用复合膜袋包装，25kg、50kg/袋，保质期3个月

须储存与干燥通风的室内，包装袋密闭，注意防潮，防冻