FE1-RS232协议转换器

产品名称	FE1-RS232协议转换器
公司名称	上海兆越通讯技术有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢B区352室
联系电话	86 021 67756421/2/3 13681891749

产品详情

■产品介绍: e1-rs232接口转换器提供itu-t g.703标准e1接口与标准rs232接口之间的物理层转换，为网络中不同接口设备之间的通信提供安全、无缝的连接。数据接口模式为dce，可与dte或dce设备对接，rs232通道可以传输异步从0-115200波特率自适应的rs232串口数据。设备除了完成g.703与rs232两种接口间的转换以外，还有时隙抽取的功能，也就是从g.703/e1中抽取指定时隙，组成rs232通道，适用于传输设备的e1通道部分时隙可供利用，而需要传输数据的设备又只有 rs232出口的场合。 本系列产品具有集成度高、可靠性强、功耗低、体积小、功能齐全等特点,还有丰富的告警指示助于工程开通。

■ 功能特性：

rs232的速0-115.2k自适应

提供2种环回功能，即 e1 本端自环、rs232本端自环

ac220v,dc-48v 无正负极之分，安装维护简便

防伪随机码测试功能 , 为设备的安装调试和维护带来很大便利

e1接口同时支持120 /平衡和75 /不平衡两种阻抗

真正实现snmp的网管功能

■ 技术指标：

1、工作环境

整机工作环境温度范围宽，能在恶劣环境下正常、稳定地工作

工作温度0°C～+50°C

贮存温度－40°C～+70°C

相对湿度10%～95%

大气压力70～106kpa

无腐蚀性和溶剂性气体，无扬尘，无磁场干扰

2、电源部分

采用优质电源，允许电压波动范围宽，抗干扰能力强，隔离好，工作稳定

输入电压ac220v/dc－48v

电压波动165vac～265vac或－36vdc～－72vdc

功耗＜5w

3、机械参数

外形尺寸宽210mm×高41mm×深143mm

4、e1接口规范

接口电气特性：符合itu-tg.703标准

接口转移特性：符合itu-tg.823标准

接口抖动特性：符合itu-tg.823标准

速率：e1接口2048mbps±50ppm

线路码型：hdb3

接口阻抗：75ω/120ω

接口类型：q9（75ω）、rj45（120ω）

5、rs232接口规范

电气特性：符合eiars232标准建议

传输速率：≤115.2kbps以下自适应

■

订货信息：

产品信息	规格说明
me-cer	1路e1转1路rs232数据接口
me-cfer	1路fe1转1路rs232数据接口
me-cfer8	1路fe1转8路rs232数据接口