

兆越通讯供应TTL光纤调制解调器,光猫

产品名称	兆越通讯供应TTL光纤调制解调器,光猫
公司名称	上海兆越通讯技术有限公司
价格	1.00/件
规格参数	
公司地址	浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢B区352室
联系电话	86 021 67756421/2/3 13681891749

产品详情

产品介绍：

me-ttl系列光纤调制解调器（光猫）实现ttl电平信号通过光纤传输，由于采用光纤通信，解决了电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题，大大提高了数据通讯的可靠性、安全性和保密性，可广泛用于各种工业控制、过程控制和交通控制等场合。

功能特性：

ttl电平最高速率1m

光收发分体模块，确保数据3公里稳定传输

电源及收发指示灯正确指示工作状态

工业级设计，全部表面贴装工艺保证了产品的长期可靠性

技术参数：

光纤接口:st/fc

光纤波长:850nm/1310nm

光纤:多模:62.5/125 m; 单模 : 9/125 m

发射光功率 : -15dbm

接收灵敏度 : -32dbm

传输距离 : 多模 0-2km , 单模 0-10km

误码率 : 10^{-9}

电源:dc12/24/-48v , dc88v-260v , ac85v-265v可选

通信速率 : 0-5mbps自适应

电接口 : 五位接线端子

工作温度 : -10 -70

相对湿度 : 5%-95% (不冷凝)

外型尺寸 (宽 × 高 × 深) : 43mm × 117mm × 86.5mm

安装方式 : 壁挂式、 din导轨式可选

mtbf : 70000个小时

应用领域 :

工业控制、 dcs、 数据采集系统

高速公路收费系统

过程控制及制造

电力系统采集与控制系统

远程终端互连

订货信息 :

产品型号	规格说明
me-ttl-m	1路ttl电平转多模光纤调制解调器
me-ttl-s	1路ttl电平转单模光纤调制解调器
me-ttl2-m	2路ttl电平转多模光纤调制解调器
me-ttl2-s	2路ttl电平转单模光纤调制解调器

根据客户的特殊需求（电源、安装方式），订货时可在型号后加后缀表明安装方式：

1.需要加导轨的产品，在产品名称后加大写字母d，如me-m277-m-sd即表示需要加3.5"din导轨的产品

2.需要非交直流220电源输入的产品，在型号后直接加电源规格，例如：me-m277-m-sd24v即表示需要3.5"din导轨安装方式并24v电源