

# 市政污水管道 橡胶堵水气囊 南通修复堵塞器 支持定制 2022新闻

产品名称	市政污水管道 橡胶堵水气囊 南通修复堵塞器 支持定制 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 库存:9999 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

市政污水管道 橡胶堵水气囊 南通修复堵塞器 支持定制 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

地下管道封堵气囊（横管竖管）封堵特点：横管管道封堵特点

- 1、椭圆型封堵气囊，接触管道面积不多，虽然比较容易塞入管道内，但是堵水效果却是一般。
- 2、地下管道封堵气囊操作简单、重量轻，本体尺寸小、方便携带操作，经济实用。
- 3、地下管道封堵气囊可以折弯180度，有一定的耐腐蚀性能。
- 4、地下管道封堵气囊具有超强膨胀性。

1、操作直观、直接观察压力表的压力操作，按照标准压力充气。

2、地下管道封堵气囊本体尺寸小、易于塞入管道，经济实用。

3、地下管道封堵气囊可以折弯180度，并有一定的耐腐蚀性能。

4、地下管道封堵气囊采用增强天然合成橡胶制作而成，具有超强膨胀性。使用完毕后应立即对地下管道封堵气囊表面进行清洗，经检查地下管道封堵气囊表面没有附着物后方可入库，应放置在通风干燥处，

不得与尖锐硬物放在一起，以防扎破地下管道封堵气囊影响下次使用。

一、密封效果好，封堵严密；下水管道堵水气囊在使用之前需要详细的了解一下相关的注意事项，下面我们详细的介绍一下相关的8点注意事项，让你能在封堵作业的时候能减少不必要的麻烦。

一、检查气密性手先需要检查配件（三通）是否连接严密，压力表的指针是否正常是否指向零位，堵水气囊充气后压力表指针摆动是否正常，如果发现压力表指针摆动有异常，应急时更换新的压力表，将配件与下水管道堵水气囊连接好后，手先在开放状态下对下水管道堵水气囊进行充气试验，试验充气压力不能超过0.01mpa，用肥皂水检查下水管道堵水气囊及连接配件是否漏气。

二、检查管内情况在封堵作业前，应检查管道内的基本情况，对于新管道应检查管道内壁是否因平整光滑，是否有淤泥，淤泥内是否有沉淀的突出尖锐物品对于旧管道是否有水泥渣、玻璃渣、尖锐的固体物等等，管道清理不干净会造成封堵效果下降会产生局部漏水，尤其是用于铸铁管道与水泥管道时应特别注意，以防气囊充气厚刺破下水管道堵水气囊，影响施工情况。