

# 德利实业品质售后无忧 陕西环氧改性有机硅底漆

产品名称	德利实业品质售后无忧 陕西环氧改性有机硅底漆
公司名称	胜利油田德利实业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市临邑县临盘
联系电话	13562489998 13562489998

## 产品详情

环氧改性有机硅底漆的喷涂针对的墙面或者材料有很高的规定，环氧改性有机硅底漆定制，的墙面或者材料表层要去除油渍、氧化皮、铁锈等残渣，选用烤漆工艺解决，环氧改性有机硅底漆生产厂家，做到瑞典防锈处理Sa2.5级规范，手工制作防锈处理做到St3级规范。解决好的的墙面或者材料需要在4钟头内喷涂，防止的墙面或者材料表层再度生锈。假如设备或零部件表层沾有油渍则会造成漆层无法与的墙面或者材料直接接触，不可以做到优良的黏附力，很容易掉漆。表层有尘土、铁锈也会对环氧改性有机硅底漆的粘合力受到非常大影响。

环氧改性有机硅底漆的技术要求：

技术要求1、漆膜外观及颜色 各色、平整半光

技术要求2、闪点 28

技术要求3、干燥时间（200±10） 2小时

25 表干1小时 实干24小时

技术要求4、粘度（4#杯，25±1）S 40

技术要求5、耐热性（300，小时） 200 700 瞬间

更多有关于这方面的知识我们环氧改性有机硅底漆厂家将继续为您整理带来，敬请期待

环氧改性有机硅底漆 的涂料固化工艺介绍：

环氧改性有机硅底漆的涂料固化工施涂完毕，常温自然固化后投入使用或室温干燥0.5 - 1.0小时，陕西环氧改性有机硅底漆，然后置于180 - 200 烘箱中烘烤0.5小时，取出降温待用。

其它施工参数 密度——约1.08g/cm<sup>3</sup>；

干膜厚度（一道）25um；湿膜厚度56 um；

闪点 - 27 ；

涂覆用量 - - 120 g/m<sup>2</sup>；

涂装间隔时间：8 - 24小时/25 以下，4 - 8小时/25 以上。

涂料贮存期：6个月。超过此期限，经检验合格仍可使用。

德利实业品质售后无忧-陕西环氧改性有机硅底漆由胜利油田德利实业有限责任公司提供。行路致远，砥砺前行。胜利油田德利实业有限责任公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为木工油漆具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!