

丙纶无纺布 山东巨洋防水 威海丙纶

产品名称	丙纶无纺布 山东巨洋防水 威海丙纶
公司名称	山东巨洋防水科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇工业园
联系电话	13054706868 13054706868

产品详情

施工要求：

- 1.胶浆的配比：水泥与胶粉重量比为100（水泥）：1（胶粉）：50（水）（水适量）。
- 2.配比方法：先将胶粉放入容器内，再加水泥边搅拌，待拌合均匀后，加水搅拌成糊状流体后方可使用。
- 3.在施工基面弹好基准线，丙纶防水卷材，将卷材预铺调整。
- 4.基面不得有明水，如果非常干燥，需在基面表层喷水保温。
- 5.地面和卷材涂胶要均匀一致，不得漏涂，丙纶无纺布，拉直后压实刮平。
- 6.要在封缝处做一道单组分聚氨酯封边。

聚乙烯丙纶产品特点：

产品由多层不同材料组成，使其综合性能显著提高。特别是该产品设有防老化层，从而大大提高了产品的使用寿命，可达50年以上。

卷材上下两表面粗糙，无纺布纤维呈无规则交叉结构，威海丙纶，形成立体网孔状，多种粘结剂与其粘结均匀可达到较好效果。

与水泥基层粘结时，可采用水泥粘结剂粘结。水泥粘结剂可直接进入防水卷材表面的网孔之中，丙纶防水，随水泥固化为一体，故粘结牢固，耐久性强。

施工后的防水层表面可直接进行装饰（如：粘贴瓷砖、地板砖、马赛克等）。

对找平层的含水率没有特殊要求，只要无明水即可施工。

聚乙烯丙纶防水卷材

基层清理、湿润：将基层表面的灰尘、杂物清理干净，干燥的基面应预先洒水润湿，但不能有残留的积水。配制粘结胶：聚乙烯醇胶与水泥的重量比为20%时，每公斤水泥加水控制0.40-0.43公斤；聚乙烯醇胶与水泥的重量比为10%时，每公斤水泥控制在0.47-0.50公斤。配制时，先把107胶放入制胶容器中，边搅拌边加水，加水后搅拌至聚乙烯醇胶全部溶解，再边搅拌边加水泥，加完水泥搅拌至均匀无凝块，无沉淀、无泡沫即可使用。

丙纶无纺布-山东巨洋防水-威海丙纶由山东巨洋防水科技有限公司提供。丙纶无纺布-山东巨洋防水-威海丙纶是山东巨洋防水科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：侯经理。同时本公司还是从事自粘pvc防水卷材，山东pvc防水卷材，pvc防水卷材的厂家，欢迎来电咨询。