

# 散装润滑油 L-HM68# 抗磨液压油

产品名称	散装润滑油 L-HM68# 抗磨液压油
公司名称	山东中汇石油化工有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	型号:L-HM68# 品牌:中翔昆仑天舜 特性:抗磨液压油
公司地址	中国 山东 邹城市 城前西路1190号
联系电话	86 400 1108566 13405379678

## 产品详情

型号	L-HM 68#	品牌	中翔 昆仑天舜
特性	抗磨液压油	比重	国标
闪点	230 ( )	40 运动粘度	62.25 ( cSt )
粘度指数	100	倾点	-17 ( )

[产品性能]优良的粘温性能，保证液压元件在工作压力和温度发生变化的条件下得到良好润滑、冷却和密封；优异的极压抗磨性能，减缓设备的磨损，有效延长泵及系统的运转寿命；优良的氧化安定性，减缓油品的衰变速度，延长换油期；优良的抗泡性和空气释放性，保证系统灵敏、准确、平稳的传递静压能；优良的抗乳化性和过滤性，可使混入油中的水份迅速分离，最大限度地减少过滤器堵塞，保证油品的正常润滑；无灰型比锌型hm液压油具有更优异的水解安定性能；与各种常规密封材料均有良好的适应性。

[应用范围]主要用于工程机械、建筑机械、矿山机械、轧钢、塑料加工、远洋船舶等各种类型的中、高压液压系统，钢铜摩擦副的叶片泵和柱塞泵等均适用。也适用于中等负荷的工业齿轮传动装置。

[产品型号]可供应l-hm32、46、68、100、150