

# 液压油泵-双联齿轮泵 SB-BG

产品名称	液压油泵-双联齿轮泵 SB-BG
公司名称	郑州市二七正大液压气动供应站
价格	.00/个
规格参数	品牌:无锡 型号:SB-BG 适用范围:液压机械硫化机械
公司地址	郑州市二七区中原东路72-32号
联系电话	86 0371 66982445 13623847547

## 产品详情

品牌 无锡 型号 SB-BG  
适用范围 液压机械 硫化机械

一,简介sb-bg型双联齿轮油泵,是一种同轴结构,两组齿轮输出高低压二级液压能的外啮合齿轮,低压为2.5mpa,高压为22mpa,该泵具有体积小,效率高,耗电省工作可靠,二级油压输出只需要一台电机的特点.高低压油流量可按用户要求配置.可广泛应用于快速低压冲压平稳加压的液压加工设备中.

### 二,技术参数

型号	流量l/min	压力mpa	转速r/min	压力脉动 mpa	容积脉动n v%	驱动功率k w
sb-bg 16	16	2.5-22	1500	0.15	90	0.82

	20	20				90	1.02
	25	25					1.30
	32	32					1.65
	40	40					2.10
	50	50					2.60
	63	63					3.30
	80	80				90	4.10
	100	100					5.10
	125	125					6.50

### 三.技术规格

型号	a	l1	e	f	h	l	d	d		b	m	k
sb-b16g2	72	107.5	30	35	117	127	50	18	65	5		z3/8"
sb-b20g3	76					111						
sb-b25g3	81					116						
sb-b32g3	88					121						
sb-b40g5	85	112	32	37	134	144	55	22	80	6	m8	z3/4"
sb-b50g5	90					149						
sb-b63g7	97					156						
sb-b80g9	102	124.5	40	46	154	175	70	30	95	6	m8	z1
sb-b100g9	109					182						
sb-b125g9	118					191						

注:g7:g9型进油口为3/4",出油口为1/2"

l1	g1	g2	g3	g4
	101	103	107	109
	g5	g5	g7	g9
	112	115	119	124.5

注:高压泵为台湾产品