

HPPA美国苏威 9945 BK ACC HFFR 注塑级 45%玻纤增强 无卤阻燃V0

产品名称	HPPA美国苏威 9945 BK ACC HFFR 注塑级 45%玻纤增强 无卤阻燃V0
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	55.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

PPA材料具有优异的综合物性，在热、电、物理及耐化学性方面都有良好的表现，特别是在高温下仍具有高强度及很好的尺寸稳定性。PPA是一种耐高温的材料，其熔点介于310-325 之间，热变形温度介于280-290 。PPA耐油性优异，对燃油、润滑油等各种油类均有很好的抗性，即使在150 高温下亦如此。PPA的吸水率比PA6或PA66低很多，即使是在冷水中浸泡几年时间，其拉伸强度也可以保持80%以上。PPA具有很好的耐侯性，在高UV辐射、高湿、高温等极端气候条件下，也适合于长期的室外使用。

PPA塑胶原料主要应用:汽车部件,包括燃油、传动及发动机系统,可减轻重量、降低成本并提供长时间的使用寿命;芯片组和插座、杯体焊接支座;片状电容器、开关及微型喇叭、制作高密度的印刷电路板连接器;用于要求高的场合,例如无润滑轴承、密封、轴承隔离环和往复开压缩机零件;连接器、控制器、传感器、马达及其它关键电子部件