

# 铝抬包浇注料 抬包维修耐火浇注料 抬包不粘铝浇注料

产品名称	铝抬包浇注料 抬包维修耐火浇注料 抬包不粘铝浇注料
公司名称	郑州丰本耐火材料有限公司
价格	4200.00/吨
规格参数	耐火度:1700 使用部位:铝抬包 施工方式:加水搅拌震动
公司地址	新密市来集镇耐材裴沟村新村东73号
联系电话	0371-63126780 18595817178

## 产品详情

真空抬包浇注料是专门为电解铝行业开发研制的低水泥浇注料。此浇注料采用莫来石、铝矾土、棕刚玉、高电熔刚玉等耐火原料，应用微粉技术，添加剂并采用分散技术配制而成；产品有很好的施工流动性，光滑的工作面；具有不粘铝、易清理、不与铝液反应等特性。

适用部位：铝熔炼炉、铝液保温炉、真空抬包、除气箱、压铸机前保温炉等接触铝液部位。产品特点：具有高体积密度、强度高、易清理和良好热震稳定性、抗腐蚀、耐冲刷、不沾铝和渣的功能并且延长炉衬使用寿命。

贮存方法：产品分类堆放整齐，并有明显的标志牌。严禁受潮，应做好防潮措施。同时应进行试验，试验合格后才能使用。

理化指标：

Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 80

体积密度g/cm<sup>3</sup> 2.7

耐压强度MPa, 110 × 24h 75

抗折强度MPa, 1100 × 3h 15

重烧线变化率%, 1100 ° C × 3h ± 0.15

使用温度 1550