

耐高温手动灰渣阀，高温排渣阀

产品名称	耐高温手动灰渣阀，高温排渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	型号:PZ73W-10NR 材质:2520不锈钢，310S 性能:耐高温
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73W-10NR耐高温手动灰渣阀，高温排渣阀连接方式：法兰（4）就是pz43，对夹（7）就是pz73灰渣阀传动方式：手轮，伞齿轮（5），链轮（4）（L），气动（6），电动（9），液动（2），电液动（2），手气动切换（6S）刀型闸阀密封面材质：合金钢，Cr13系不锈钢（H）就是硬密封；软密封，橡胶（X）；硬质合金（Y）；阀门材质（W）。灰渣阀体材质：碳钢，铸钢（C）；18-8系不锈钢（p），不锈钢还有310S,304,316等。

耐高温手动灰渣阀，高温排渣阀产品特点1、超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性3、闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐蚀性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏4、上密封填料采用柔性 PTFE，密封可靠、操作轻便灵活5、闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。

耐高温手动灰渣阀，高温排渣阀标准及规范

设计制造	压力温度等级	结构长度
JB/T8691	GB9131	GB/T15188.2

耐高温手动灰渣阀，高温排渣阀试验压力

型号	公称压力 PN(MPa)	壳体试验 Ps(MPa)
PZ73/573/673/973-6V/NR	0.6	0.9
PZ73/573/673/973-10V/NR	1.0	1.5

耐高温手动灰渣阀，高温排渣阀主要零部件材质和适用范围

型号	体、盖、闸板、杆	适用温度 ()
PZ73/573/673/973-Y-V	铬钼钒钢	540
PZ73/573/673/973-W-NR	2520、310S	950

耐高温手动灰渣阀，高温排渣阀主要连接尺寸

MPa	DN	L		D1	D2	N-M	手动 H
		系列 1 H	系列 2 D0				
0.6	50	50	/	110	90	4-M12	285
	65	50	/	130	110	4-M12	298
	80	50	/	150	125	4-M16	315
	100	50	/	170	145	4-M16	365
	125	50	/	200	175	8-M16	400
	150	60	/	225	200	8-M16	475
	175	60	/	255	230	8-M16	540
	200	60	/	280	255	8-M16	540
	225	70	/	305	280	8-M16	630
	250	70	/	335	310	12-M16	630
	300	80	/	395	362	12-M20	780
	350	90	/	445	412	12-M20	885
	400	100	/	495	462	16-M20	990
	450	120	/	550	518	16-M20	1100
	500	130	/	600	568	16-M20	1200
	600	140	/	705	670	20-M22	1450