

## 镇江石膏自流平 安徽创隆

产品名称	镇江石膏自流平 安徽创隆
公司名称	安徽创隆轻型建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区鼎鑫金融中心A座1405
联系电话	13615692079 13615692079

### 产品详情

石膏基自流平砂浆关键的一个指标就是收缩率，收缩率控制不好，随着时间的推移会收缩或膨胀，从而导致产品开裂。不能满足施工条件，基层强度差，界面剂封不住地面，导致基层与自流平脱层，也会出现开裂现象，因此基层条件应满足自流平施工要求，不满足要求的要经过处理达到要求后方可施工。石膏基自流平容重较低，摊铺面积较大，节约材料用量。综合而言，石膏基自流平的综合费用比水泥自流平的综合费用少。

自流平的地面找平效果非常明显，使得在自流平上面铺装的地板，外观更美丽，平整的基层确保地板可达到近似镜面的效果，获得的视觉享受；随着国家对绿色建材的推动，石膏基自流平砂浆将在地面找平市场上大有所为。石膏基自流平砂浆无论地面高差多大，可一次完成施工，无需二次找平，石膏自流平，并可直接在上面铺设木地板、PVC塑胶地板、地坪漆、各种瓷砖、大理石和各类地毯等装饰面层，省工省时。石膏自流平应用具有安全、环保、舒适等优势，是如今非常流行也非常环保的找平材料，能缓解木质地板使用中常见的起鼓现象。

用做“地暖”找平覆盖层，保温性能好（地暖与其它采暖方式相比，节能幅度约为20%，如采用分区温控装置，节能幅度可高达40%）。楼地面开裂问题，一直都是建筑质量通病难以，尤其是北方这种以地暖辐射为主要采暖方式的地区，地面开裂更是让开发商苦不堪言。在同等条件下水泥基自流平砂浆的收缩率远远高于石膏基自流平砂浆，石膏基自流平

在50 条件下的耐热性能基本保持稳定，28d和194d收缩值及抗折、抗压强度几乎保持一致，不空鼓、不开裂。

镇江石膏自流平-安徽创隆(推荐商家)由安徽创隆轻型建筑材料有限公司提供。安徽创隆轻型建筑材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽创隆——您可信赖的朋友，公司地址：合肥市庐阳区鼎鑫金融中心A座1405，联系人：徐经理。