

碳钢8字盲板生产厂家

产品名称	碳钢8字盲板生产厂家
公司名称	沧州厚创管道装备有限公司
价格	30.00/片
规格参数	
公司地址	盐山县盐山镇南隅村（注册地址）
联系电话	17331729618

产品详情

法兰盲板连接法也是与铸铁管及钢管之间简单的连接方法。而法兰盲板则可用于检查口的开口上。另外，法兰盲板连接适用于管径从 50-315mm的管件连接。其性能特点：非刚性连接、可拆装、抗拉力。法兰盲板连接法通常作为低压输送管线上可拆卸的连接件。一般用在管道上，那样的话，松掉螺栓可以旋转两边的管道，再拧紧可以较方便的拆装管道材质是碳钢的法兰叫碳钢法兰，法兰盲板就是两个大口径管道的连接装置，通常是两个法兰片加若干紧固螺栓。碳钢法兰就是碳素钢制成的法兰。低碳钢塑性好强度低，加入适量碳元素后就会变得坚硬，塑性降低强度增强。法兰连接有可能需要承受很高抗拉、抗压、抗扭、抗剪强度，法兰盲板就是较好的选择。承插式法兰盲板连接法适用于管径从 32-315mm的管件连接。其性能特点：非刚性连接、可拆装、抗拉力。安装承插式伸缩短管连接件，使用锚固管卡进行固定，以防止在热胀冷缩中承插管位置的移动。在楼板与楼板间的垂竖立管上、长距离的收集管网上以及埋地管道至少安装一个承插式伸缩短管。这是因为承插式法兰盲板不仅能消除由于排水过程温度变化引起的热胀冷缩，而且有助于与各个楼面支管的连接，使得管道安装更为简单。法兰盲板即是可以活动的法兰片，一般是配套在给排水配件上(伸缩节上常见)，厂家出厂时伸缩节两端就各有一片法兰，直接与工程中的管道、设备用螺栓连接，就是带活套的那种法兰。法兰盲板连接法在连接中按照形式和标准进行实际的控制，能够在其中展现良好的性能优势和价值，充分展现良好的使用性能。

8字盲板预锻模膛是依据热锻件进行设计的，与终锻件不同之处是它采用了较大的圆角半径，在某些情况下还需采用较大的拔模角。对于锻件上的一些小凸部或凹坑，在设计预模膛时可以简化不做出或做成圆滑的形状。对于工字形截面、叉形、枝芽类和高筋的8字盲板，预锻模膛还具有特殊的做坯作用。预锻模膛一般不开飞边槽。因为预锻模膛是以终锻模膛为基础进行设计的，所以一般只需在图纸上绘出与终锻热锻件图不同的那些截面和尺寸。滚压模膛可以通过减小部分横截面积的办法，增大另一部分的截面积和少量增加长度，得以沿坯料轴线作更准确的分配，获得近似于计算8字盲板毛坯的形状，还可去除氧化皮并将拔长时的凸凹表面压平，使坯料外形圆浑、光整，避免在随后的模锻时产生折叠。可以说滚压模膛是对坯料进行静确整体制坯的基本模膛。冷挤压是根据8字盲板塑性变形原理，利用装在压力机上的模具，在相当大的单位挤压力作用下以及一定速度下，金属在模腔内产生塑性变形，使毛坯变成所需形状、尺寸及具有一定性能的零件。字盲板常用于需要更改流程的管路法兰，材质主要有碳钢、不锈钢、合金，可根据管路压力等级和管路介质进行选择。使用意义 通常使用在管径较大的管线上，平时用法兰一端占用间距保持管线畅通，需要时换为另一端同等厚度的盲板以截断管线。避免因临时替换其他盲板造成管线被强迫扩张，影响整个系统。照工艺技术要求和质量手册认真执行，确保为客户提供优质的产品。公司所有的产品均可按美国ASME标准，德国DIN标准，日本JIS标准，中国GB/Y,JB,SH,HG等标准进行

生产。产品广泛应用于石油、化工、制耀、电力、航天、消防、冶金、造船、燃气、城建水暖及环境保护等行业。