

# 呼和浩特厂区路面修补料 高速路起砂剥皮修补料安建宏业

产品名称	呼和浩特厂区路面修补料 高速路起砂剥皮修补料安建宏业
公司名称	北京安建宏业科技有限公司内蒙古分公司
价格	60.00/袋
规格参数	安建宏业:加水量：22% AJ:用量：1.68公斤/毫米 兰州:包装：牛皮纸袋
公司地址	土默特左旗金山花园5号楼2单元102室
联系电话	15326029679

## 产品详情

### 产品特性

#### 1、粘接牢固

修复后与地面高效粘接，粘接强度可达2.8Mp，可与病害部位粘接，粘接能力基本不受厚度影响，可实现3mm超薄修补，在伸缩、碾压、推移等外力下脱落、部碎裂。

#### 2、耐久性强

较快的早期性能体现和较高的早期强度，且后期部衰减，对很多病害部位可做到一次性根除，材料本身有很强的防水、耐腐蚀和抗紫外线能力，其抗衰老能力市原水泥混凝土的4倍以上，性能衰减不会早于原混凝土，部会因老化而失去粘接力和抗压强度。

#### 3、抗压性能

修补料固化后有较强的抗压和抗折能力，两小时的抗压强度可达22Mp，后期强度不断上升，峰值抗压强度大80Mp以上，对病害部位有很好的补强作用，修补厚度3mm即可达到非特殊车辆荷载道路的抗压要求，在高速和高压的行车状态不会出现破碎和脱落。

#### 4、快速通车

1-2小时通车无压痕，缓解交通压力。

#### 5、色差小

修旧路面色差小，通车后基本无色差。

#### 6、施工便捷

流动性好，无需收光，施工效率高，人工成本低。

#### 7、防水抗冻

产品透水率极低，通过循环200次冻融实验。

#### 8、绿色环保

产品无毒，无害，无任何异味。

#### 9、耐腐蚀

可抵抗融雪剂、盐蚀等酸碱腐蚀。