

柔性施工水土保持毯 三维水土生态毯 复合麦克垫 河道河堤抗冲刷 边坡植被防护

产品名称	柔性施工水土保持毯 三维水土生态毯 复合麦克垫 河道河堤抗冲刷 边坡植被防护
公司名称	德州众汇土工材料有限公司
价格	13.00/平方米
规格参数	型号:7020型 7220型 规格:2mX30m 可定制 用途:植被绿化 固土防护
公司地址	山东省 德州市
联系电话	13310602102 13181366065

产品详情

护坡水土保持毯完整性强，耐冲刷，能抵抗7m/s的水流冲刷，保护护坡、岸、河的稳定。其原材料可使土工布制造商的产品长期防止水土流失。

护坡水土保持毯柔韧性强，经济适用于柔性边坡结构，具有较强的抗表面变形能力，无需开山砾石，更环保，节约自然资源，约为莫特长边丝的1.5倍。笼子边缘的长度一般不能高出1米。所有面板边缘端均接受直径较大的钢丝。相邻网箱组的上下四角用单股或双股组合线连接，双股间距半大于300mm。上下框线或折线，用绑丝螺旋拧紧，团结包扎，边缘末端儿童间距为100mm。你可以用钳子拧紧绑丝。

包扎时，应仔细覆盖网丝表面的涂层。不要损坏它。（1）根据当地实际情况，石材可选择卵石或片石、块石。石材的粒径应满足设计要求。在特殊情况下，可选择在中建格宾网箱周围填充大石材，并在中间填充适量的小石材。填充方法可手动填充，也可半手动半机械化填充。（2）面墙部分施工是关系到中国建筑格宾网护坡整体外观效果的关键。应选择表面平整、粒径合适、厚度均匀的石材，按干砌块石标准

放置；格宾网-格宾网厂（3）采取以下三种措施，防止中国建筑格宾网墙面板因压力、鼓包和填充而弯曲隔板：a，将长木板制成的方格面板绑在河石笼网前面板上，用钢丝固定，使其靠近中国建筑格宾网面板。填充后，可移动到其他位置进行安装；B.1米高的河石笼网分为三层填充，并逐步向各个方向推进格宾单元，即相邻两个格宾单元的填充高度差不超过33cm；c.两根钢筋钢丝（每根长度2.5m）安装在面墙框架内，中间用小木棒或细石绕钢丝，以掌握松紧尺度：不仅要避免过紧和达到预期的拉紧效果。