

# 非凡蓄电池2V500AH参数及报价

产品名称	非凡蓄电池2V500AH参数及报价
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	800.00/个
规格参数	品牌:非凡蓄电池 型号:2V500AH 类型:免维护蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

## 产品详情

非凡蓄电池化学能转换成电能的装置叫化学电池，一般简称为电池。放电后，能够用充电的方式使内部活性物质再生——把电能储存为化学能；需要放电时再次把化学能转换为电能。将这类电池称为蓄电池(Storage Battery)，也称二次电池。所谓蓄电池即是贮存化学能量，于必要时放出电能的一种电气化学设备

型号：胶体电池系列

电压：2v

质保：3年

寿命：10年

货期：现货供应

蓄电池采用独特的多元合金配方、利用高性能设备并通过严格的温度控制，电池的板栅不仅厚度、重量均匀性好，且耐腐蚀性强、浮充寿命长。

设计使用寿命：设计寿命5-10年（20）

产品质保：3年内包换

工作温度范围宽：20

环保型。由于胶体电解液的应用，使产品在生产、使用和回收过程中，对环境的影响降到了，极板采用特别研制的无、无镉符合 欧盟标准的铅锡合金极板。

2、电池容量高。汇众胶体蓄电池容量优于市面其他蓄电池。3、充电接受能力强。纳米胶体和特殊合金

保证了蓄电池良好的充电接受能力。4、大电流高倍率放电。在8C放电5S内电池不损伤。5、自放电小。可储存壹年无需充电即可使用，2V系列静置两个月容量仍保存99.9%以上。6、充放电无记忆效应。7、适用于多种恶劣环境。在-40 ~ 50 温度范围内及高海拔环境中仍然正常工作。8、超长使用寿命。超纯材料和胶体保证了蓄电池在正常环境下浮充使用寿命达很长。9、免维护性能好。常规密封铅酸蓄电池由于自放电因素，在20 环境中存放半年，需要进行一次性/充电维护，否则损害电池，影响使用。汇众胶体电池由于自放电极小，又无记忆效应，常温存放1-2年容量仍能保持标称容量的85%。10、充放电循环性能强。经多次反复深放电至0V仍能正常恢复，可减低1.75V/单格的下限保护，这对深循环电池十分重要。11、恢复性能好。反弹容量大，恢复时间短，在放完电数分钟后仍能应急使用。12、低温特性好。铅酸蓄电池在低于0 的环境下使用容量骤降，汇众胶体蓄电池在-40 — + 60 环境都可正常使用。在-20 环境下，仍可以释放额定容量的60%以上。13、电解液的层化：酸被胶体均匀地固化分布，无浓度层化问题，电池可竖直或水平任意放置。蓄电池使用与注意事项：

蓄电池荷电出厂，从出厂到安装使用，电池容量会受到不同程度的损失，若时间较长，在投入使用前应进行补充充电。如果蓄电池储存期不超过一年，在恒压2.27V/只的条件下充电5天。如果蓄电池储存期为1~2年，在恒压2.33V/只条件下充电5天。

蓄电池浮充使用时，应保证每个单体电池的浮充电压值为2.25~2.30V，如果浮充电压高于或低于这一范围，则将会减少电池容量或寿命。

当蓄电池浮充运行时，蓄电池单体电池电压不应低于2.20V，如单体电压低于2.20V，则需进行均衡充电。均衡充电的方法为：充电电压2.35V/只，充电时间12小时。

蓄电池循环使用时，在放电后采用恒压限流充电。充电电压为2.35~2.45V/只，大电流不大于0.25C<sub>10</sub>。具体充电方法为：先用不大于上述大电流值的电流进行恒流充电，待充电到单体平均电压升到2.35~2.45V时改用平均单体电压为2.35~2.45V恒压充电，直到充电结束。

电池循环使用时充电完全的标志：

在上述限流恒压条件下进行充电，其充足电的标志，可以在以下两条中任选一条

FIAMM公司是目前在60个国家实现了海外收益百分之70。为了接近客户的需求，它拥有14个生产设施在意大利，瑞士，法国，美国，捷克共和国这样的战略市场，巴西，中国。

其产品的商业和营销是由大约20的销售和技术支 – 在意大利，德国，英国，瑞士，捷克共和国，波兰，斯洛伐克，奥地利，法国，俄罗斯，美国，西班牙，巴西，迪拜，日本，新加坡，韩国，马来西亚和中国 – 和重要的经销商网络。菲亚姆公司的收益的63%来自于汽车零部件、蓄电池、声信号和天线，33%来自工业电池，其余4%来自其他活动。声信号在汽车生产全球百分之八十，而在工业电池领域，FIAMM公司是全球生产商和欧洲第三生产者。FIAMM代表超过70年的历史，约3000名员工和6亿1900万欧元的收入。

。