

广州保密室不锈钢防盗门安装方法

产品名称	广州保密室不锈钢防盗门安装方法
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市东坑镇彭屋村秤砣岭43号
联系电话	13425135661 13425135661

产品详情

广州保密室不锈钢防盗门安装方法

安装要点

防盗门

防盗门(15张)

- (1) 防盗门的安装应按照所采用的防盗门种类，采取相适应的安装方法。
- (2) 防盗门的门框可以采用膨胀螺栓与墙体固定，也可以在砌筑墙体时在洞口处预埋铁件，安装时与门框连接件焊牢。
- (3) 门框与墙体不论采用何种连接方式，每边均不应少于3个锚固点，且应牢固连接。
- (4) 安装防盗门时，应先找直、吊正，尺寸量合适后将其临时固定，并进行校正、调整，无误后方可以进行连接锚固。
- (5) 要求推拉门安装后推拉灵活；平开门开启方便，关闭严密牢固，无自开自关现象。
- (6) 门框与门扇之间或其它部位应安装防盗装置。
- (7) 防盗门上的拉手、门锁、观察孔等五金配件，必须齐全；多功能防盗门上的密码护锁、电子报警密码系统、门铃传呼等装置，必须有效完善。
- (8) 要求与地平面的间隙应不大于5mm。

