

# MX3120达克罗面涂涂料（银色）

产品名称	MX3120达克罗面涂涂料（银色）
公司名称	世晟机械科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美信股份 型号:MX3120 产地:江苏常州
公司地址	江苏省常州市金坛区华城路1788号
联系电话	18896685998

## 产品详情

### 一、产品概述

针对达克罗涂层（锌铝涂层）的后期维护，我司开发研制了MX3120达克罗（水性/油性）面涂涂料。本品是以纳米合金粉末、增韧剂、成膜剂、有机溶剂及色浆等为主要基料，加入其他助剂混合而成。既能一定程度提高整个涂层的防腐性能，促使盐雾时间提高至1200小时以上，还能增加表面的硬度和外观的流平性，并且表面色彩可多样化。

### 二、性能特点

本产品可采用浸甩或喷涂的方式来对达克罗涂层零部件进行处理，经过处理的零件表面均匀，没有盲点

。处理过的零部件，其防锈能力将超越没有面涂和镀锌工件的数十倍，盐雾时间提高至1200小时以上。

并有优异的耐热和耐腐蚀等性能，其表面光滑、硬度高、防划伤，颜色可配合需求调配。

### 三、市场应用范围

本产品适用于各种金属零部件达克罗涂层的长期防锈保护。如汽车、铁路，航空、桥梁、建筑、家用电器、

电力通讯的[紧固性](#)等等。可满足各行业用紧固件、刹车盘、冲压件、标准件等涂装要求。

### 四、技术参数

序号	项目	指标
1	外观	银色
2	比重	0.9-1.2g/ml (50ml比重杯)

3	涂装粘度	25-45s ( 柴氏二号杯 )
4	稀释剂	常规
5	处理时间	1~2分钟

备注：以上参数为工作液指标。

## 五、施工方式及注意事项

本产品可采用喷涂、浸涂等多种施工方式。

使用前应充分搅匀，应使用专用稀释剂调节粘度。

浸涂工艺中需增加离心手续。

清洗器具，可使用醇类或醚类有机溶剂。

备注：

- 1、具体施工及槽液调整维护方法可由我公司技术工程师现场指导。
- 2、安全健康防护，请参阅我公司发布的MSDS。