

填缝聚氯乙烯胶泥 鹤岗屋顶防水油膏 橡胶胶泥 2022新闻

产品名称	填缝聚氯乙烯胶泥 鹤岗屋顶防水油膏 橡胶胶泥 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	1400.00/吨
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

填缝聚氯乙烯胶泥 鹤岗屋顶防水油膏 橡胶胶泥 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

聚氯乙烯胶泥（又叫塑料胶泥、嵌缝胶泥）是以煤焦油为基料，按一定比例加入聚氯乙烯树脂、增塑剂、稳定剂、防老剂及填料、在130~140 温度下塑化而成的热施工防shui接缝材料。它可在-25~80 条件下适用于各种新旧混凝土屋面板、墙板、楼板、地板、渡槽、水管、天沟、桥梁、堤坝、车道和地下室等混凝土构件、构筑物的嵌缝防shui，还可以用于涂刷屋面、地面、基础、洞库、池灌及管道，起到防shui、防渗、防腐蚀作用。

产品特点：

- 1、柔韧性——在冬天零下严寒（-20 以下）的情况下，油膏保持柔韧弹性无裂缝与砂浆面无剥离
- 2、耐热度——在夏天爆热日晒（+70 以下）的情况下，不流淌不流坠（注：在70±2 的烘箱中恒度5小时下垂值不大于4毫米为合格。）
- 3、粘结性——能和所有金属，混凝土、砖、瓦石、玻璃、油毡、木柴等材料牢固粘接，稳定耐久。
- 4、防shui性——不吸水，防shui性能良好，不易老化，经久耐用

聚氯乙烯胶泥四大特性：

- 1、具有优良的弹塑性，它能很好地适应屋面板接缝的变形。胶泥试样在常温（25℃）的延伸率为328～380%，在5分钟内的回缩率80%以上。
- 2、耐热性好，胶泥试样呈45度放置，在80℃时无流淌和气泡现象。
- 3、与混凝土有良好的粘结性能，常温下（25℃）胶泥与混凝土的粘结力为1.39～1.96kg/m²。经老化试验20次循环后，其粘结力仍保持1.5kg/m²。
- 4、耐久性好，胶泥试样经老化试验20次循环后，未出现开裂、起泡、剥蚀等缺陷。