

桥梁填缝塑料胶泥 宿州防水油膏公路伸缩缝施工 2022新闻

产品名称	桥梁填缝塑料胶泥 宿州防水油膏公路伸缩缝施工 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	1400.00/吨
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

桥梁填缝塑料胶泥 宿州防水油膏公路伸缩缝施工 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

聚氯乙烯胶泥的比重为每立方米1.6吨左右，但随各厂家的配fang变化而变化，低温型的比重较高为1.8吨/立方米。包装规格为耐温型25公斤/袋，低温型30公斤/袋。低温型聚氯乙烯胶泥在夏天温度较高时，由于其不耐高温性，用编织袋包装就会存在一些运输中的问题，比如包装袋破损导致外漏，包装口松动外漏。这些情况给用户单位带来很不必要的麻烦，在这种情况下，我公司可专门定制了铁皮桶为低温型胶泥的外包装，每桶50公斤。防zhi出现上述情况。由于铁皮桶的成本要远远高于编织袋，所以成本也会略有上升。

施工方法

- 1、基面必须洁净、干燥、水含率不大于8%。
- 2、用速化炉热熔本品，充分融化后进行施工。
- 3、灌缝可用鸭嘴壶注浇。面层可用刮板刮平。
- 4、融化时必须掌握好温度（不大于160 ），防zhi烧焦而报废材料。

施工的操作方法

- 一、建筑基面、嵌缝施工，基面、缝隙清扫干净、干燥、不含水，含油污不防碍。用铁锹或手揉成面团状（适用于和不用熬制的那种），塞入缝隙内，再用喷灯烤找平即可。
- 二、使用于房顶及混凝土基面施工。清扫干净、无浮尘，不可太潮湿（含水不超过6%），雨天不能施工。
- 三、或将少量油膏放入锅中，用劈柴火熬，微火，徐徐升温，不停搅拌，温度以100 左右为宜，即化即倒出使用即可，切不可用大火、急火熬。火急、温度高会熬成矿物质，成为渣泡，不可使用。