

飞机跑道用嵌缝胶泥 聚氨酯胶泥 弹性密封胶吴忠 2022新闻

产品名称	飞机跑道用嵌缝胶泥 聚氨酯胶泥 弹性密封胶吴忠 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	1400.00/吨
规格参数	品牌:众拓路桥 库存:9999 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

飞机跑道用嵌缝胶泥 聚氨酯胶泥 弹性密封胶吴忠 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

聚氨酯胶泥分类：按适温性可分为耐温型和低温型，其中耐温型胶泥耐高温可达85度左右，在通常状态下为黑色弹性固体，表面不粘手，聚氨酯胶泥价格用刀切开可见截面非常细腻，用手按压弹性较好，可快速回弹。反复在手中揉，可粘于手上，有较好的伸长率，可应用于立面伸缩缝，如管道接口密封，污水处理厂立墙伸缩缝密封防水。低温型胶泥为低廉型胶泥，耐高温性较差，夏天温度高时变的非常柔软，没有支撑力，冬天气温变低则变的非常坚硬。但粘结性很好，伸长率一般，一般应用于地平伸缩缝的密封防水，如公路伸缩缝，厂房伸缩缝等。

注意事项

- 1、根据材料可施工时间估算需要配制的数量以避免超过时间而无法使用造成的浪费。拌合器具要及时清理干净。胶泥使用时间45~90分钟，砂浆使用时间30~60分钟，根据施工环境气温、通气条件不同使用时间有所不同，批量使用前请先少量配料，根据施工时间及当班用量调整配料
- 2、严防日晒雨淋，应存放于干燥、通风、阴凉处，且远离火源。
- 3、施工区域人员要特别通风防护，封闭环境施工要设撤离通道及专人看管。

4、施工基面需干燥，无灰尘，严禁施工养护期48小时内淋雨。

1、施工工具：基层清理工具：铁锹、扫帚、钢丝刷、铁桶、铁勺、铁锅、木棍、三合刮板或是塑料刮板、刮刀等。

2、基层要求：施工面必须干燥，要求基面含水率不大于9%，并用钢丝刷通刷，彻底清除浮灰。以前做过防水层的旧屋面，凡起壳浮鼓部分要清除，新屋面做防水施工时，基层处理应符合屋面工程技术规范要求，采用水泥砂浆找平层时水泥砂浆抹平时收水后应二次压光，充分养护，不得有酥松、起沙、起皮现象。

3、熬制油膏：加温型防水油膏属热施工防水材料。将产品外包装去除后放置于铁锅内，徐徐升温，边加热边不断搅拌、慎防烧焦结块变成废品，升温至100 ~ 110 ，当产品表面黑色明亮、充分溶化时,恒温即可施工，材料在80 以下时将影响粘结强度。（熬制油膏时，禁止锅内冒黄烟。每次停工后，粘结在熬制锅上的油膏残料应刮除干净，以免影响下次溶化油膏时的质量）。