

防水油膏补缝防渗漏用材料 阜阳油膏灌缝 嵌缝胶泥 2022新闻

产品名称	防水油膏补缝防渗漏用材料 阜阳油膏灌缝 嵌缝胶泥 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	1400.00/吨
规格参数	品牌:众拓路桥 库存:9999 产地:全国
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

防水油膏补缝防渗漏用材料 阜阳油膏灌缝 嵌缝胶泥 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

聚氯乙烯胶泥产品简介: 聚氯乙烯胶泥（防shui油膏）是一种具有弹性，粘结力强，耐热度高，低温柔性好，老化缓慢，耐酸碱腐蚀，宜热施工并可冷用之优点的一项新型建筑防shui材料。是在传统胶泥的基础上改进发展起来的。可取代沥青油毡或其他防shui材料。做为建筑屋面，地下防潮，天沟渠道的防shui，使用效果良好，施工简便，易于检修，深受用户欢迎。

聚氯乙烯胶泥（防shui油膏）施工范围

- 1、蔽缝防shui：供各种新老混凝土屋面板、墙板、地板、渡槽、水管、天桥梁、堤坝、池罐、车道、地洞、地下室等构配件。构筑物蔽缝防shui，能起见缝补缝防缝漏的作用。
- 2、涂膜防渗：涂刷干屋面，可代油毡防shui；涂刷干地面、模面、基础、洞库、地罐与管道，可防渗防潮防腐蚀。
- 3、粘贴瓷贴、油毡、玻璃网布、麻布等。
- 4.公路伸缩缝，桥梁填缝，飞机跑道缝隙处。

、依其化学构成,胶泥可分为有机胶泥和无机胶泥两大类:

1、常见有机胶泥的主要特点是固化后的可以被裂解或燃烧碳化,耐温一般不能超过四五百摄氏度。有机胶泥可以有刚性硬质的,也可以有软质弹性的。常见有机胶泥有聚酯树脂、氨基树脂、酚醛树脂、环氧树脂、呋喃树脂、有机硅胶泥等。

2、常见无机胶泥的主要特点是硬化后不能被碳化,不能被燃烧。耐温可以达到摄氏500-2000度以上,无机胶泥硬化后几乎都是刚性硬质的。常见的无机胶泥包括硅酸盐胶泥、硫黄胶泥粘土胶泥等。