

射频导纳料位计选河南品炼

产品名称	射频导纳料位计选河南品炼
公司名称	河南品炼环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河南省郑州市金水区俭学街2号院慧谷大创园Z49号
联系电话	17836903720 17836903720

产品详情

射频导纳料位计技术参数

电源：AC220VAC或24VDC

功率：2.5W

继电器触点：常开常闭结点（AC250V/DC30V，5A）

电气连接：M20*1.5电缆

材质：外壳--压铸铝振动杆--316不锈钢

外壳防护：IP65

较大压力：2MPa

工作温度：-10 ~+85

连接螺纹：1+1/2"NPT(或1"NPT)，可选法兰连接

射频导纳料位计特点

被覆盖上物质后，不会受影响。

易安装。

稳定性好，不受温度影响。

0-90秒时间延迟功能。

防护等级：IP65。

SPDT，额定10A，110VAC，或5A，220VAC输出。

电路耐温：-40 -80

物料温度：-184 -400

高/低失效安全模式可选。

应用于液体、糖浆、固体、晶粒、和界面检测。

MAT射频导纳料位计的结构分为主电极和补偿电极两部分。在主电极与补偿电极间分别施加一组RF射频信号。当物料附着时，内部放大器将信号放大，补偿电极提供信号给主电极重新设定信号准位，而忽略目前所附着的物料。达到正确的判断出料位开关动作时感应的物料是正常的物料还是感应棒上的物料附着物的功能，提供正确的物料侦测信号。射频导纳物位计，射频导纳料位开关，料位开关，射频导纳料位计，料位计。