

# 连云港耐热抗压玻镁板 莱克空调欢迎咨询

产品名称	连云港耐热抗压玻镁板 莱克空调欢迎咨询
公司名称	山东莱克空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市运河经济开发区新区 崇德十三大道2888号瑞冬低碳科技工业园区南区13号
联系电话	15505345553 15505345553

## 产品详情

在厂家的选择上，也体现了我们对产品质量的标准控制，所以要严格把关。

1、选用基材、胶粘剂和施工工具。目前市场上常用的基材有细木工板、中密度刨花板、高密度板、蜂窝板、墙板等，莱克耐热抗压玻镁板公司，在选择时请注意基材应打磨光滑、清洁、无油、厚度均匀。不能用于石膏、石膏板、混凝土、实木或垫层。胶粘剂必须选用强力胶粘剂或白色乳胶，白色乳胶通常采用热压或冷压。请尽量选择碳钢工具。所有切割必须从彩色纸的一侧进行。

2、在耐热抗压玻镁板背面和基材表面均匀涂上强力胶。如果基材表面很不平整或吸水性很强，可能需要涂两次胶水，使表面完全覆盖。胶水的均匀厚度通常取决于刮板齿的高度。

3、将耐热抗压玻镁板背面和基材表面的强力胶粘剂挥发至粘接要求。注：由于季节、气候、地域等原因，各品牌强力胶的挥发时间会有所不同。请根据强力胶包装的使用建议，结合实际操作经验和施工条件，确定挥发时间。

装饰用途如下：

1、实验台面

很多实验室使用的台面也是这种材料做成的，实验室台面要求是很高的，不仅要耐腐蚀、抗击打、耐潮湿等物理性能，只有耐热抗压玻镁板是符合这种需求的，传统木材则不符合。

## 2、乐器表面

吉他或者大提琴还有钢琴也是对这种材料是非常大的，现在很多的吉他表面都是使用这种装饰板材来做产品表面处理的，处理出来的表面不仅纹理好看，而且摸起来看起来是非常有质感的，这种材料做成的产品是非常好销的，也是非常高大上。

1.耐热抗压玻镁板的氯离子含量 中国内地和台湾都对耐热抗压玻镁板的氯离子含量作出了明确规定，比例不得超过10%，因为氯离子量太高会造成产品出水，连云港耐热抗压玻镁板，返潮，莱克耐热抗压玻镁板生产，业界又称返卤。因为产品一旦出现返卤现象就不可能继续使用了，必须拆除更换，没有其他补救办法。2.耐热抗压玻镁板的厚度公差任何产品都会产生厚度公差，但在不同环境下使用有不同要求，一般水泥板，砂光板比较，公差较少，但成本相对较高，客户可根据不同市场需求作出合理选择。

连云港耐热抗压玻镁板-莱克空调欢迎咨询由山东莱克空调设备有限公司提供。连云港耐热抗压玻镁板-莱克空调欢迎咨询是山东莱克空调设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴经理。