

阻移式料位计

产品名称	阻移式料位计
公司名称	河南品烁环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河南省郑州市金水区俭学街2号院慧谷大创园Z49号
联系电话	17836903720 17836903720

产品详情

产品特点：

进口马达性能可靠，可长时间连续运转；

*油封设计可以防粉尘沿轴渗入；

扭力稳定可靠,且扭力大小可以调节；

叶片承受过重负荷时，马达回转机构会自动打滑，保护不受损坏；

接续规格、叶片、长度皆可接受定制。

技术参数：

电源：(A)220VAC (B)24VAC

接点容量：5A/250VAC SPDT

功率：4W

介电强度：1500VAC × 1min

叶片转速：1rpm

防护等级：IP65

入线口规格：1/2 PF

适用小比重：0.3g/cm³

温度：-20 ~ 80 （高温型耐1200 °C）

阻移式料位计是一种用于固态物料（包括粉状、粒状、块状、胶状等）的物位控制器。其利用永磁电机带动叶片旋转，当被检测物料上升至叶片位置时，叶片转动受阻，该阻力通过传动轴传递到接线盒内的检测装置，检测装置则向外输出一个开关信号，并切断机电源使叶片停止转动。当物料下降时，叶片阻力消失，检测装置便依靠弹簧的拉力恢复到原始状态，叶片恢复旋转状态。在化工、塑料、钢铁、电力、水泥、制药、饲料、食品等行业得到了广泛的应用。