

# MAXHUB智慧平板 /触摸一体机/会议平板 山东济南销售中心

产品名称	MAXHUB智慧平板 /触摸一体机/会议平板 山东济南销售中心
公司名称	山东天瑞信息工程技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	MAXHUB:智能会议平板 CA75CU:75寸 中国:深圳
公司地址	历城区南全福荣盛国际
联系电话	13864022106 13864022106

## 产品详情

产品特点：1. 超窄边框设计 2. 4K 超高清显示 3. 支持无线传屏功能 4. 低书写高精度红外触控 5. 支持 Wi-Fi 双频 2.4GHz/5GHz 6. 内置六阵列麦克风及 1200 万摄像头 7. 1 路 USB Type-C，2 路前置 USB3.0 8. 钢化玻璃厚度 3mm 9. 待机状态下，HDMI 通道信号输入智能唤醒 10. 系统可选配超薄插拔式 Android 模块、PC 模块 二、显示参数 尺寸 75 英寸 屏类型 VA 响应时间 8.5ms 画面比例 16:9 最大显示尺寸 1650.24(H) × 928.26(V)mm 分辨率 3840(H) × 2160(V) 像素间距 0.42975 × 0.42975mm 刷新频率 60Hz 色彩度 1.07B(10bit) 色域 NTSC(Typ) 90% 对比度(Typ) 4000:1 可视角度 178 ° (H/V) 背光类型 DLED 屏亮度(Typ) 350cd/m<sup>2</sup> 寿命 30000 小时 三、触摸参数 识别原理 红外识别 输入方式 被动红外笔 触摸精度 ±1mm 触摸点数 20 点触摸 最小识别物 2mm 书写高度 2mm 输出坐标 32768(W) × 32768(D) 响应时间 10ms 支持系统 Windows10/Windows8/Windows7/Android/Linux /Mac OS X/Chrome 四、扬声器 声道 2.1 功率 2 × 10W+20W 五、麦克风 数量 6 阵列 拾音距离 0~8m 六、摄像头 数量 1 像素 1200 万 位置 上边框中间 七、蓝牙 版本 4.2 工作频率 2.4GHz 工作距离 0~12m 八、Wi-Fi 版本 802.11 a/b/g/n/ac 工作频率 2.4GHz/5GHz 工作距离 0~12m 九、电气参数 电源输入 220V~50Hz 2.0A 整机最大功耗 440W 待机功耗 0.5W 十、I/O 接口 HDMI IN 1 USB 2.0 1 USB 3.0 2 USB Type-C 1 TOUCH 2.0 1 AUDIO OUT 1 RS232 1 十一、尺寸重量 整机尺寸（长 × 宽 × 厚）1709 × 1039 × 86mm 包装尺寸（长 × 宽 × 高）1880 × 255 × 1164mm 整机+壁挂厚度 116mm(WIB9060G) VESA 孔规格（长 × 宽）800 × 400mm 壁挂螺丝规格 M8 × 25mm 净重 50.05Kg 毛重 65.00Kg 十二、随机配件 电源线 ×1 手写笔 ×2 壁挂 ×1 十三、环境因素 工作温度 0 ~40 工作湿度 10%~90%RH 存储温度 -20 ~60 存储湿度 10%~90%RH 工作高度 5000 米以下 十四、可选模块 PC 模块型号 MT51A/MT51C 安卓模块型号 SA08 十五、免责声明 受产品配置和制造工艺影响，实际机身尺寸/机身重量或有差异，请以实物为准。 本规格书产品图片仅作示意，实物产品效果（包括但不限于外观、颜色、尺寸）可能略有差异，请以实物为准。

为尽可能提供准确的规格参数，可能实时调整和修订本规格书的文字表述、图片效果等内容，以求与实际产品性能、规格等信息相匹配。如遇确有进行上述修改和调整必要的情形，恕不专门通知。