

# 质检报告GB4706系列标准检测要求

产品名称	质检报告GB4706系列标准检测要求
公司名称	贝斯通检测技术（深圳）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道红星社区星际家园8-9栋8-1821（注册地址）
联系电话	17688901138 17688901138

## 产品详情

质检报告GB4706系列标准检测要求有哪些？可以来电我们联系我司贝斯通检测了解详情。GB4706是家用电器3C认证标准，贝斯通检测具备GB4706系列标准CNAS测试资质和测试能力，可提供家用电器3C认证测试服务，接下来为大家介绍GB 4706系列标准电源软线长度要求及测量方法。

GB 4706家用电器系列电源软线长度要求GB 4706.1-2005标准25.8条款提到只有电源软线长度不超过2 m，才允许使用横截面积小一规格的电源软线。除非特殊情况，GB 4706标准中并不规定电源软线的长度，特殊情况规定电源软线长度的有如下两类产品：1. 电源软线长度太长可能引起绊倒危险的产品，例如：电热水壶。关于电热水壶有例外的情况：使用螺旋型电源线。由于螺旋型电源软线可以自由伸缩，一旦提起水壶，电源软线长度自动缩短，避免绊倒风险。如果无绳电水壶带有贮线装置，则电源线长度的测量是在软线尽可能放入贮线装置后进行。2. 如果电源软线太短引起使用不方便甚至工作中涉及操作半径危险的产品，例如：剃须刀、电推剪、便携式电热工具、户外使用的草坪修整机、潜水泵、工业和商用高压清洁剂与蒸汽清洁剂等。1) 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求适用标准号：GB 4706.1-2005、GB 4706.9-2008电源线长度要求：电源软线的长度应至少为1.7 m。2) 液体加热器的特殊要求适用标准号：GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008

电源线长度要求：电水壶的电源软线，除非是螺旋型电源线，否则不应长于75 cm。如果无绳电水壶带有贮线装置，则电源线长度的测量是在软线尽可能放入贮线装置后进行。

3) 便携式电热工具及其类似器具的特殊要求适用标准号：GB 4706.1-2005、GB 4706.41-2005电源线长度要求：对于点火机应至少为1.5 m，对于 类除角工具应至少为6 m。4) 步行式和手持式草坪修整机、草坪修边机的专用要求适用标准号：GB 4706.1-2005、GB 4706.54-2008电源线长度要求：器具应提供下述之一的电源线：对X型连接，长度不小于6 m的电源线；对X型或Y型连接，长度不大于0.5 m，端头为电缆耦合器的电源线；

器具进线座。

## GB 4706系列标准电源软线测量方法

各国插头的形式各种各样，虽然在插头内部（例如1~2cm）和家用电器器具内部（例如5~20cm）实际还是有电源软线的，但是难以测量，所以GB

4706.1-2005标准统一规定“进入插头”和“进入器具”两点之间为电源软线长度，即电源软线长度 = 插头护套A点与电源软线护套进入器具那一点B之间的距离。