

# 朗洁环保诚信服务 江门厨余垃圾废水隔油器

产品名称	朗洁环保诚信服务 江门厨余垃圾废水隔油器
公司名称	广州朗洁环保科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市天河区中山大道中280号首层
联系电话	13711001016 13711001016

## 产品详情

餐饮废水隔油器——广州朗洁环保科技股份有限公司是一家专门生产餐饮油水分离器、餐厅用水水分离设备的公司。

正确使用餐饮废水隔油器的方法

- 1、水箱入孔盖不要随意打开，防止水质受二次污染，水箱每年定时清洗、消毒1-2次。
- 2、水箱在使用过程中，不要将其他轻巧设备放置在水箱顶部，厨余垃圾废水隔油器安装，不要用硬物随意敲打或图画水箱版面及管件，维修时要把水放掉。
- 3、餐饮废水隔油器作为贮存生活用水的二次设备，只能装生活用水(消防用水)不能装盐酸、硫酸或酸性、碱性含量较大的液体。
- 4、水箱在使用过程中，不要将其他轻巧设备放置在水箱顶部，不要用硬物随意敲打或图画水箱版面及管件，有问题要预先通知厂家技术维修人员，维修焊接人员，要求是专门从事弧焊接工作的人员，维修时要把水放掉。

餐饮废水隔油器使用说明:餐饮废水隔油器作为储存生活用水的二次设备，只能装生活用水(消防用水)，不能装盐酸、硫酸或酸性、碱性含量较大的液体。

- 5.餐饮废水隔油器在使用过程中，不要将其他笨重设备放置在餐饮废水隔油器顶部，不要用硬物随意敲打或图画餐饮废水隔油器版面及管件，维护人员每月定时观察餐饮废水隔油器内、外部主件及配件使用情况，有问题及反映。防止水质受二次污染，餐饮废水隔油器每年定时清洗、消毒1-2次。

欢迎咨询广州朗洁环保科技股份有限公司了解更多厨余垃圾废水隔油器

餐饮废水隔油器——广州朗洁环保科技股份有限公司是一家专门生产餐饮油水分离器、餐厅用油水分离设备的公司。

隔油设备和隔油器有什么区别？各有什么用途

隔油器在结构、性能、使用、维护、排水水质等方面均做出改进和提升。餐馆产生的废水、废油通过油水分离器流入下水，经过油水分离器过滤，残渣被截留下来，油脂被快速分解再随水排入下水道内。轻松实现油水分离的目的。

隔油池和隔油器的区别：

隔油池是一种建筑结构，隔油效果不错，但是占地面积偏大，而隔油器，就是将餐饮含油废水中的杂质、油、水分离的一种设备。如果是处理含有污水量特别大的情况下，厨余垃圾废水隔油器厂家，使用隔油池效果会更好，但是如果是污水量较小的情况下，隔油器的安装则是更加便捷，更加方便的。

隔油器的使用方法可以参照它的工作原理：

含油废水通过进水管流入隔油器箱体内，安装在隔油器进水口的机械格栅滤去粗、大颗粒及残渣，残渣定期排入集渣桶进行回收；废水经折流板装置折流后，进入聚油装置，同时微气泡发生器产生大量的微小气泡，由于表面张力作用，油脂黏附在微小气泡上，通过聚结元组连续碰撞，油粒由小变大，江门厨余垃圾废水隔油器，由此加速运动，使不同比重的油和水实现分流和分层，浮油浮至水面；浮油由刮油装置刮至集油槽，由集油管流入油桶中进行回收。经除油处理后的废水进入集水槽，由排水管排出。隔油器密封采取全密封运行，在隔油器上设有通气管，与建筑内通气管道相连，将废水臭味排出室外；设有放空管便于设备检修。在隔油器进、出水管之间设有超越管以供设备维修时排水用。

欢迎咨询广州朗洁环保科技股份有限公司了解更多厨余垃圾废水隔油器

餐饮废水隔油器——广州朗洁环保科技股份有限公司是一家专门生产餐饮油水分离器、餐厅用油水分离设备的公司。

餐饮废水处理设备隔油器的工作原理：

隔油器是现代时代的一种处理废水、污水的一种设备，生活中污水对社会环境的危害很大，很多工厂如果不处理好污水的处理，那么就会造成环境的影响就会对人的生活造成不健康。为什么现在国家对那些有污水的工厂进行严格的调查，厨余垃圾废水隔油器定制，并且要求工厂必备那些废水、污水的设备，目的就是减少对环境的污染和影响。

含油废水在重力的作用下，借助油水比重差，采用自然上浮法分离去除废水中的可浮油与部分细分散油。

餐饮废水处理设备隔油器的适用范围有：

隔油器广泛应用于大型综合商场、办公写字楼、学校、各类宾馆、饭店、招待所及营业性餐厅所属厨房排水管隔油清污之用，是厨房必备的隔油设备，以及车库排水管隔油的理想设备。

除此之外工业涂装废水等含油废水有也运用。

欢迎咨询广州朗洁环保科技股份有限公司了解更多厨余垃圾废水隔油器

朗洁环保诚信服务-江门厨余垃圾废水隔油器由广州朗洁环保科技股份有限公司提供。广州朗洁环保科技股份有限公司是从事“餐饮废水隔油器,餐饮油烟净化器,餐饮环保设备厂家”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:胡小姐。