

大型餐厅用油水分离设备 餐厅用油水分离设备 朗洁环保欢迎合作

产品名称	大型餐厅用油水分离设备 餐厅用油水分离设备 朗洁环保欢迎合作
公司名称	广州朗洁环保科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市天河区中山大道中280号首层
联系电话	13711001016 13711001016

产品详情

餐饮废水隔油器——广州朗洁环保科技股份有限公司是一家专门生产餐饮油水分离器、餐厅用油水分离设备公司。

自动隔油器的功能特点

自动隔油器的适用于餐饮企业厨房排污系统，例如是餐厅、酒店楼、工厂学校食堂、医院等场所。能够解决环境污染，和冬天油脂凝固造成的下水管道堵塞和污水漫溢的问题。那么自动隔油器剧透有什么功能特点呢？

- 1、出水稳定：自动隔油器的浮油去除率达到90%，已经是达到污水综合排放标准的三级标准，我去通过的验收。
- 2、自动隔油器的技术含量非常高：采用了浅池沉淀原理和异向流分离原理以及湍流边界层原理，能够提升池的分离表面，让油水分离效果更加大，有效地缩短废水停留的时间啊in，减少设备容积，节省占地面积和造价。
- 3、不需要人工值班，全程自动排油，自动的刮油装置，24小时分段处理，轻松自在。
- 4、操作简单：只需要把进出水管和现场管道对接就可以在使用。而且可以安装在室内、室外、半埋或全埋都可以。
- 5、的材料结构，全体是有不锈钢制作而成，抗腐蚀、，容易清洗。

欢迎咨询广州朗洁环保科技股份有限公司了解更多餐厅用油水分离设备

餐饮废水隔油器——广州朗洁环保科技股份有限公司是一家专门生产餐饮油水分离器、餐厅用油水分离设备的公司。

餐饮油水分离器原理?

1、自动刮油内的油位到达一定高度时，机械刮油系统即自动工作，将浮油刮入集油槽，餐厅用油水分离设备，并流入外面的储油桶，待储油桶装满之后，定时取走。

2、气浮装置隔油器的隔油区内设置了气浮装置。气浮装置是由微型鼓风机和微孔曝气器组成。目的是使隔油区内污水中的油脂附着在极微小的气泡上而迅速上浮，终浮出水面。当浮油层达到一定高度时，自动刮油系统便将其刮入集油槽内，从而达到油水分离的目的。

3、加温系统防止冬季动物油凝固而影响隔油、刮油效果，自动刮油隔油器在集油区还设置了加温器，以保证油脂在低温下不会凝固成块，更利于油脂的排出。

适用范围

餐饮适用于宾馆、饭店、食堂、食品加工场的厨房油污及其他含油废水的处理。通常直接将废水排入下水道，不仅污染了周围环境，而且在冬季由于油脂凝固经常造成下水道堵塞，地埋式餐厅用油水分离设备，污水漫溢、不但污染了生产，生活环境，而且也增加了不必要的疏通开支。

欢迎咨询广州朗洁环保科技股份有限公司了解更多餐厅用油水分离设备

餐饮废水隔油器——广州朗洁环保科技股份有限公司是一家专门生产餐饮油水分离器、餐厅用油水分离设备的公司。

油水分离器的工作原理是

油水分离器这个概念比较广。油水分离的方法较多，大型餐厅用油水分离设备，有物理分离法、化学分离法、电浮分离法等。

物理分离法是利用油水的密度差或过滤吸附等物理现象使油水分离的方法，主要特点是不改变油的化学性质而将油水分离，主要包括重力分离法、过滤分离法、聚结分离法、气浮分离法、吸附分离法、超滤膜分离法及反渗透分离法等。

化学分离法是向含油污水中投放絮凝剂或聚集剂，其中絮凝剂可使油凝聚成凝胶体而沉淀，而聚集剂则使油凝聚成胶体使其上浮，分体式餐厅用油水分离设备，从而达到油水分离的一种方法。

电浮分离法是把含油污水引进装有电极的舱柜中，利用电解产生的气泡在上浮过程中附着油滴而加以分离，从而实现油水分离的方法，实际上是一种物理化学分离方法。此外，乳化油可用活性污泥法(生物化学法)分离。

重力分离法的优点：结构简单、操作方便；

缺点：只能分离自由状态的油，而不能分离乳化状态的油。一般认为油粒直径小于50 μ m就很难分离

欢迎咨询广州朗洁环保科技股份有限公司了解更多餐厅用油水分离设备

大型餐厅用油水分离设备-餐厅用油水分离设备-朗洁环保欢迎合作由广州朗洁环保科技股份有限公司提供。广州朗洁环保科技股份有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。朗洁环保——您可信赖的朋友，公司地址：广东省广州市天河区中山大道中280号首层，联系人：胡小姐。