

【淮南市【乡镇卫生院废水处理装置】】

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 【淮南市【乡镇卫生院废水处理装置】】 |
| 公司名称 | 潍坊龙裕环保科技有限公司 |
| 价格 | 8000.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:龙裕环保 型号:LY 产地:山东潍坊 |
| 公司地址 | 山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号 |
| 联系电话 | 15006620018 |

产品详情

乡镇卫生院废水处理装置

此装置一般埋设于地表之下，运用二次生物接触氧化处理工艺，它处理的效果*全混合生物氧化池，对水质的适应性强度高，保证了水处理的稳定性。该设备在池中采用了新型弹性立体填料，对废水中的有机物质有的去除功能。该设备通过氧化处理之后，产生的废泥量较少，仅需90天排放一次即可。为了避免放生病菌滋生、传播的现象发生，必须对水质进行深度消毒处理。

目前应用多的消毒工艺有：紫外线消毒、二氧化氯消毒、臭氧消毒。医院需根据废水水质特点及排放量进行选择。

乡镇卫生院废水处理装置工艺特点

- 1.采用成熟的A/O/O生化处理工艺路线，具有良好的去除废水中的有机物和较好的脱氮功能，以满足排放标准的要求；
- 2.具有较好的耐冲击负荷能力，以适应水质、水量变化的特点；
- 3.采用废泥前置回流硝解工艺，大大降低废泥的生成量；
- 4.采用，挂膜快，寿命长，处理见效快；
- 5.充分考虑二次废染产生的可能性，将其影响降低至程度；
- 6.采用集中控制、自动化运行，易于管理维修，提高系统可靠性、稳定性。

7.不占地表面积，可作绿化，又利于防冻。

废水排放标准

医疗机构水污染物排放标准: GB18466-2005

废水排入城镇下水道水质标准: CJ 343-2010

城镇污水处理厂污染物排放标准: GB 18918-2002

小型生活污水处理成套设备: CJ/T 355-2010

外壳防护等级 IP 代码 :GB 4208-2008

安全标志及其使用导则: GB2894-2008

包装储运图示标志 : GB/T 191-2008

乡镇卫生院废水处理装置特点

改设备埋于地下地表面积可以作为绿化用地，节省占地面积。

废水一体化设备采用耐腐蚀、抗氧化材质制成，使用寿命长，节省运行费用。

通过生物接触氧化池结合层层过滤、消毒设备，废水处理效果佳，解决病菌传播困扰。

此装置脱臭效果好、产生的废泥量小，不会给环境造成其他废染危害。

全自动控制系统，安装损坏报警系统，无需人工看管，节省劳动力的投入。

工艺流程描述

废水由排水系统收集后，经过格栅井，去除大颗粒杂物后，进入调节池，进行均质均量，调节池中设置液位控制器，再经液位控制仪传递信号，由提升泵送至A级生物接触氧化池，进行酸化水解和硝化反硝化，降低有机物浓度，去除部分氨氮，然后入流MBR池进行好氧生化反应，在此绝大部分有机废物通过生物氧化、吸附得以降解，MBR池出水进入清水池，清水池出口设置消毒，达标后回用或外排。

由格栅截留下的杂物定期装入小车倾倒至垃圾场，MBR池中的废泥部分回流至A级生物处理池，另一部分废泥至废泥池进行废泥消化后定期抽吸外运，废泥池上清液回流至调节池再处理。

售后服务 1) 工程保修期为一年，即调试合格后一年内，免费上门维修，协助优化工程运行。

2) 在接到用户保修通知后24小时内售后服务人员赶到现场，及时解决设备在运行中出现的问题。

3) 一年后，定期对工程进行回访，提供技术咨询服务。工程实行终身维修，保修期后只收取成本费。

4) 为加强用户，及时反馈用户信息，及时为用户解决设备在运行中发生的问题。

5) 提供各类环保咨询服务。