

# 磨石地坪施工工艺 正邦建材耐磨抗压 宁波磨石地坪

产品名称	磨石地坪施工工艺 正邦建材耐磨抗压 宁波磨石地坪
公司名称	浙江正邦建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省丽水市莲都区水阁工业区绿谷大道360号
联系电话	13388476688 13388476688

## 产品详情

浙江正邦建材是一家生产微水泥、无机磨石，宁波磨石地坪，水泥自流平，修补砂浆等装饰新材料的厂家

磨石地坪与您分享压花地坪施工前准备：

- 1.压花地坪施工时的气候对施工质量有很大程度的影响，施工应回避雨雪风沙及冰冻的天气，日夜温差大的地方晚上禁止施工，施工环境温度一般应在2℃以上。良好的施工环境才能保证压模地坪的施工质量，磨石地坪施工工艺，应避免同其它的施工作业队伍交叉施工，必要时应对压模地坪施工现场采取封闭措施。碎石的、素土地基必须经碾压机压实或夯实。
- 2.压花地坪基层砼的强度应在 C25，其水灰比尽可能小且砼中不能含有早强剂。
- 3.砼的厚度必须保持一致，基层砼必须为5cm或5cm以上。砼中碎石骨料粒径 1.5cm为宜，10cm以下砼使用平板式振捣器振捣作业，10cm以上砼使用插入式振捣作业。
- 4.砼振捣后使用较重的钢制长辊(钢辊应宽于压模地坪模具0.3米以上)多次反复滚压地台，做出地台水平。滚压地台时，应除净钢辊上的异物。砼提浆后，确保表面没有砂石现象，在无法使用钢辊作业的部位，应采用手工提浆并用抄平尺刮出地台水平。
- 5.砼地台水平完成进行泌水处理后，在表面初凝前用手工铁板将砼表面光平。

浙江正邦建材是一家生产微水泥、无机磨石，水泥自流平，修补砂浆等装饰新材料的厂家

磨石地坪与您分享

修补砂浆种类

大多数修补砂浆分为两类，一类是基于有机粘合剂(环氧树脂或聚酯)的砂浆，另一类是基于无机粘合剂的砂浆，彩色磨石地坪，这些砂浆可作为波特兰水泥、骨料、硅粉、纤维和其他添加剂的预包装混合物在市场上能买到。

## 聚合物修补砂浆

聚合物修补砂浆可以解决常见的道路病害如:国道省道、加油站、高速收费站、服务区厂房等水泥混凝土路面的起皮、起砂冻融、露石子、坑洞、蜂窝、细小裂缝等表层病害。

而聚合物修补砂浆就具有耐火、耐高温性、耐腐蚀、耐老化等特点；不仅强度高，收缩率低、与原混凝土表面粘结强度高，还适用于小面积施工，以上就是聚合物修补砂浆的功能。

## 浙江正邦建材一家专注于修补砂浆和磨石地坪施工的厂家

磨石地坪与您分享水泥基磨石地坪的施工过程很复杂，从基层处理到后期的晶面抛光，每一个关节都比较重要，这边整理和精简了一下，大概如下：

### 一、工程素地检查处理：

- 1、将原基层素地上的杂物清理干净，包括：油污、沙砾、浮土等各种杂质。
- 2、检查地面是否有开裂、空鼓等现象。如有，需处理好，否则后期地面较大几率会出现裂纹等问题。

### 二、找标高，弹标高水平线

用水平仪测量地面水平，弹出水平线，并按规定弹出标准水泥磨石面层的标高。

### 三、涂刷界面剂

涂刷界面剂的作用是使基层和水泥磨石层更好的粘连，不易空鼓。也可用水泥浆代替界面剂使用。

### 四、弹分格线，并镶分格条

针对有分格条设计的地面，用墨斗根据设计在地面上弹出线条，并根据线条安装分格条，分格条安装须平直，牢固，不得有缝隙。

### 五、混合搅拌水泥磨石浆体

按照设计要求，将一定比例的水泥、水、和磨石骨料用搅拌机进行充分搅拌。

### 六、铺摊

按照之前的水磨石标高，均匀铺摊水泥磨石浆体，每一次铺摊的面积保持在10以内。

### 七、硬化，养护

水泥基磨石是采用快干强硬技术，所以养护24小时左右即可进行下道工序。

磨石地坪施工工艺-正邦建材耐磨抗压-宁波磨石地坪由浙江正邦建材科技有限公司提供。磨石地坪施工工艺-正邦建材耐磨抗压-宁波磨石地坪是浙江正邦建材科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供

参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：蓝。