

大同耐酸碱机制普通纤维球滤料

产品名称	大同耐酸碱机制普通纤维球滤料
公司名称	河南豫之源水处理材料有限公司
价格	23.00/公斤
规格参数	抗压力:50kgf 型号:35mm 孔隙率:96%
公司地址	河南省郑州市巩义市夹津口镇宋岭村东地南8号
联系电话	13733178965 13733178965

产品详情

油田高浓度废水除油过滤、洗井车除油过滤等。

常用规格为40mm ± 5mm，内部采用不锈钢丝二次扎结。

- 1、具有改性纤维球滤料MFB-3A的高除油效率和自清洗能力；
- 2、增加自身重量，在浓度为1.33g/cm³浓度盐水中自然下沉；
- 3、不脱丝，可通过油田测试纤维球扎紧程度的摆锤实验。

863彗星式纤维滤料是D型滤池常用的一种滤料，当然也可用在其他滤池中。是目前滤料中非常通用的一款。由彗核和彗尾组成。承污量大，滤速快。反冲洗效果好，省水，。

工作标准

(1)根据进水量和沉淀出水浊度适当控制滤速，保证滤后水质，如果进水量过大，会影响纤维球滤料的性能。

(2)每1-2小时观察一次进、出水浊度、pH值、余氯量、水头损失，正确填写生产日报表。

(3)负责 纤维球滤料滤池的启闭和冲洗及各项事故的排除。

(4)做好一级保养，配合好二级保养和参与 纤维球滤料滤池大修理工作。

(5)与调度、一、二级泵站和加抓、加矾操作人员保持密切联系，及时调整有关操作 。

使用周期

纤维球滤料的使用周期要看工况情况了，温度、酸碱度、腐蚀性强的成分等。还有纤维球滤料的成分与污水液体适应性问题。还要看你设备的滤料选的级别而定，一般纤维球滤料也就用个一个月左右就需要更换了，如你采用的是全新改性纤维球滤料，一般使用二年后，打开入孔填装部分滤料就可以了，无需更换。同时还需看你设备的配置及结构而定。且纤维球滤料不可回收再生 。

纤维球滤料是由涤纶、丙纶或者腈纶丝扎结而成的球形滤料，具有弹性效果好，不上浮水面，空隙大，工作周期长，水头损失小等优点。广泛使用与各种水处理行业。