

JCT智能恒温控制器 精诚

产品名称	JCT智能恒温控制器 精诚
公司名称	河南精诚通用设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:精诚 型号:JCT-50 用途:冶金
公司地址	郑州福华大厦
联系电话	86-037169118276 13803841705

产品详情

品牌	精诚	型号	JCT-50
用途	冶金	类型	其他

概述jct型恒温控制器是完全独立作业的智能恒温控制器，可配置多个控制回路，每个控制回路均具有p;pid式的数字控制功能，所有数据参数的设置，修改均可直接通过控制器上的按键进行，所有运行模式和参数可在lcd中文屏上直接显示。

用途广泛用于暖通空调系统及供热设备上的舒适控制。控制对象：电动调节阀

主要功能：水温显示，温度设定，全自动运行。

特点：安装简便，可适合于各种条件状况中文液晶显示各种运行参数，简单明瞭，调节功能强大，直接设置供暖曲线（补偿型）室外气候补偿（补偿型）先进的微处理器设计及4个简单功能键，操作极其简便，控制偏差越限报警。

结构组成

jct恒温控制器由传感器；控制器；电动阀及辅件组成。

1、传感器：直接插入受控水管道中，外壳为不锈钢，内部热敏元件为随控制器配套的产品，精度为正负0.2 °c，测温范围-40-150 °c。

2、控制箱：收集并处理信号，监控水温，由变压器、箱体、控制器、接线端子等组成。控制器采用电子式远程温度控制仪表，选用霍尼韦尔、西门子等国际先进水平产品，采用比例控制方式，具有pi调节和往复控制功能，可根据水温情况精确调节电动阀的开度。数字显示，调节精度正负0.5 °c，设定范围为-29 °c-120 °c，传感距离为300m，可任意编辑设定温度；具有制冷和制热两种控制模式。

3、电动阀：是水温自动控制器的执行部件，它能否正确有效地执行直接决定温度控制的效果。jct恒温控制器采用进口品牌产品，质量稳定可靠。电动阀由执行器;阀体组成。执行器：采用逆同步电器执行器。动作灵敏刻度指示清晰，执行器与阀体采用耦合连接方式.组装、检修方便。阀体：阀体有二通、三通两种结构类型，根据具有工况配用适用于蒸汽、水、乙二醇的阀体，最大工作压力为2.5mpa，最高工作温度350度，阀芯为不锈钢材质，采用等分比（水）或线性比（蒸汽）控制，结构严密，精度高、无泄漏。

4、辅件：在特殊情况下配置特殊的附件。如用于高温介质时，须配置散热辅件；用于过低温度介质时，须配置防冻辅件。

配国产电动阀、霍尼韦尔、西门子电动阀。)

使用

jct智能恒温控制器具有全自动运行功能，日常运行无需专人看管，但工作人员还需定期检查，及时排除各种异常状态。当系统出现故障时，可查看显示窗的故障原因提示，对应检修。如果水温高于报警温度，讯响器报警，可用“报警解除键”停止报警响，此时，最可能出现的故障原因是电动阀失灵。第一次使用jct智能恒温控制器时，需按现场要求设定水温参数值，设定水温参数值在jct智能温度调节器的面板的编程键上操作。