

佳宝V52实用型2011款升级上市--安庆宏天（4S店）

产品名称	佳宝V52实用型2011款升级上市--安庆宏天（4S店）
公司名称	安庆市宏天汽车销售服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:一汽佳宝V52 型号:一汽佳宝V52 级别:微型车
公司地址	安徽省安庆市光彩大市场四期D区商铺楼7幢三层7座9室
联系电话	86-05565189111 15155664488

产品详情

品牌	一汽佳宝V52	型号	一汽佳宝V52
级别	微型车	变速箱类型	手动变速器
排量	1.0 (L)	长 (mm)	3741
宽 (mm)	1475	高 (mm)	1870
外观颜色	多种可选	车漆种类	普通漆
发动机形式	直列	发动机缸数	4 (缸)
驱动方式	后驱	最高车速	120 (km/h)
上市年份	2010	0-100加速时间	10.5 (s)
等速油耗	5.4 (升/百公里)	综合油耗	6.8 (升/百公里)
整车质保	两年6万公里	乘员/座位数	7
门数	四门	座椅外表材质	织物
后排座椅整体放倒	是	后排座椅比例放倒	是
后备箱容积 (L)	800	音响数量	2
是否有ABS系统	是	是否有ESP程序	否
是否有倒车雷达	否	油箱容积 (L)	55
厂家建议燃油	93号汽油	车体结构	面包车

一汽佳宝v52推出特价车 仅售2.88万元易车网2011年01月11日 00:28来源：易车网作者:张静

【易车网安徽讯】易车网编辑从一汽佳宝安庆宏天店了解到，该店佳宝v52车型目前正在举行特惠活动，购买佳宝v52实用型的网友均可享受10%的车价补贴，购车价为2.88万元，店中现车充足，具体详情如下：

佳宝v52 厂商指导价 优惠幅度 现车情况	佳宝v52 实用型
价格采集日期：2011-1-11 制表	

降价原因分析：目前店内举办“中国一汽有实力，佳宝惠民再延续！”活动，佳宝v52正是其中一款车型，目前优惠力度较大，感兴趣的朋友可到店看车。

车型短评：v52整车外形靓丽，极具动感;车前脸设计现代、时尚;轮距及轴距加大，质量更可靠，舒适性好;德尔福mt20u二代升级型电脑系统，全密封、防水防腐、耐高温设计，能精确控制发动机工作状态;内藏式中立柱，车身外部光滑，风阻系数小;双向输出齿轮齿条式转向器、双管路制动系统(带助力器，带感载比例阀)，操控性能更好;后部钢板弹簧设计，适宜载客及载货，用途广泛。

????? ????
 ??????????

编辑短评：新式仿皮革面料方向盘及换挡手柄，手感更舒适;微车行业内，首创中央空调嵌入式成型顶，更实用;选装新型空调，制冷效果极佳;舒适款车型配备前门电动窗，后除霜玻璃，高位刹车灯等配置。

佳宝森雅qq群：30417477

相关经销商：安庆市宏天汽车销售服务有限公司

地址:安庆市大桥开发区龙眠山北路1号（龙眠山北路与206国道交叉口）

电话：05565189000

1.0l—60马力发动机，国 排放标准，更节油，更环保。

车身全面加强结构，强化车身强度，更硬钣金，更坚固，更安全。

水杯架、点烟器、上车扶手等人性化配置升级，更舒适。

一、特点

v52秉承优质血统，其活力、动感的时尚外观，坚实、精工的性能配置，无一不传导出这款产品的创新追求；v52所具有的休闲、商用的多重功能，更将为您的事业、生活增添新的魅力。产品特点：· 整车外形靓丽，极具动感；车前脸设计现代、时尚；轮距及轴距加大，质量更可靠，舒适性好；· 德尔福mt20u二代升级型电脑系统，全密封、防水防腐、耐高温设计，能精确控制发动机工作状态；· 内藏式中立柱，车身外部光滑，风阻系数小；· 双向输出齿轮齿条式转向器、双管路制动系统（带助力器，带感载比例阀），操控性能更好；· 后部钢板弹簧设计，适宜载客及载货，用途广泛。09款v52在产品功能上有以下提升：· 全新设计豪华仪表板及副仪表板，更环保、更美观；·

新式仿皮革面料方向盘及换挡手柄，手感更舒适；·
 微车行业内，首创中央空调嵌入式成型顶，更实用；·
 新增中排座椅头枕，改进型遮阳板及上车扶手；·
 选装新型空调，制冷效果极佳；· 舒适款车型配备前门电动窗，后除霜玻璃，高位刹车灯等配置。

联系方式：0556-5189000（固定电话）

15222920557（手机）

联系人：马艳（经理）

提车地址：安庆市大桥开发区龙眠山北路1号（龙眠山北路与206国道交叉口）

二、参数

v52主要技术参数		
车身外形尺寸		
长×宽×高(mm):	3741×1475×1870	
全车重量:		
整备质量(kg):	985	
总质量(kg):	1505	
底盘尺寸		
前轮距/后轮距(mm):	1280/1280	
轴距(mm):	2450	
转向		
最小转弯直径(m):	10(以前外轮轨迹中心线计)	
发动机		
型号:		da465qa
型式:	四缸、直列、水冷、多点电喷式汽油机	
排气量(l):		0.97
压缩比:		9.2
额定功率kw/(r/min):		44/5500
最大扭矩n.m/(r/min)		84/(3000-4000)
变速器		
变速器:	手动、机械式全同步器五速	

燃油		
最低油耗：	限定条件下（匀速、经济时速、直线行驶）6升/百公里	
油箱容量（l）:	35	
悬架		
前悬架系统:	独立悬架，螺旋弹簧，带横向稳定杆，双向作用，液压筒式减振器	
后悬架系统:	钢板弹簧，后端为吊环式结构，双向作用，液压筒式减振器	
制动器类型		
前轮:	盘式制动	
后轮:	鼓式制动(间隙自调)	
轮胎:	165/70 r13	
环保		
排气净化系统:	三元催化转化器陶瓷载体	
排放标准:	国iii标准（带obd车载诊断系统）	国iv
乘员:	5-8座	
本公司保留参数变更或停用的权利，参数表中的内容与实车不符时，以实车为准。		