

HW系列平衡器/用于挂/气动螺丝刀

产品名称	HW系列平衡器/用于挂/气动螺丝刀
公司名称	常州友藤工具有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:HW-3,HW-5 类型:(1-3KG)(3-5KG) 品牌:常州友藤平衡器
公司地址	常州市新北区春江镇百丈中街247号13幢
联系电话	051988050266 13376267021

产品详情

型号	HW-3,HW-5	类型	(1-3KG)(3-5KG)
品牌	常州友藤平衡器	材质	铝制
产品别名	塔试平衡器、弹簧平衡器	是否现货	是
常州友藤工具有限公司			

公司专业生产各种型号hw系列弹簧平衡器及配件、工作行程（钢丝绳长度）为1.5--2.8米之间，以及其他加长型特殊规格。并且为企业提供各种国内外品牌特殊规格专业定制及维修保养服务。

常用型号为：

hw-s1.5、hw-s3、hw-s5、sb-600、sb-1200、sb-2000、hw—3、hw—5、hw—9、hw—15、hw—22、hw—30、hw—40、hw—50、hw—60、hw—70、hw—80、hw—100、hw—120、hw—140、hw—160、hw-180、hw-200

产品介绍：

弹簧平衡器是我公司采用国外先进工艺，自行设计的一种与操作工具配套使用的辅助工具。该系列产品借助卷簧积蓄的能量，使所悬挂的操作工具处于无重状态，大大降低了操作工人的劳动强度，提高了劳动生产效率，因此，弹簧平衡器是工厂中不可缺少的辅助工具。弹簧平衡器适用于流水线及各种固定位置上工作量较集中，操作工具较笨重，使用工具持续时间较长的场合。广泛用于汽车、拖拉机、家用电器及机器制造等领域，无论在装配生产线或定工位工作的场合，凡是使用手动工具及吊携设备的场合均可使用。也可作提升工具的辅助工具使用。当工具较重,需要频繁上下工作的场合，可借助平衡器的提升力，达到减轻劳动强度的目的。

弹簧平衡器使用方法：

1.根据被悬挂物的重量选择合适规格的平衡器。安装前请阅读说明书。

2.将平衡器的吊环悬挂在工位上方牢固的梁或节点上，并注意：用户必须将安全孔穿上安全绳结于梁或节点上，保证使用中的绝对安全。

3.将操作工具提升到略高于平衡器下吊钩高度的位置再与之挂接。

4.将平衡器的平衡重量调节到与所用工具的重量一致或稍大。使工具在上下任意位置均达到平衡，即工具处于失重状态。

5.将平衡器取下工具时，须待平衡器的钢绳全部卷入塔轮后进行，以防万一拉不住平衡器下吊钩，造成突然卸荷，吊钩快速收回，引起伤人或钢绳错槽损坏平衡器。

6.切勿将平衡器未挂上工具时，无故空拉，空放，以免造成钢绳错槽卡死。

7.操作工具横向移动，角度不超45度，钢绳需待移动到近垂直地面时再回缩。

平衡器具体规格和图片详见网站上我公司相册。