

1419A型楼宇自控通讯电缆4芯（2x2x24AWG铝箔屏蔽）

产品名称	1419A型楼宇自控通讯电缆4芯（2x2x24AWG铝箔屏蔽）
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号规格:通信电缆1419A 产地:天津
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

1419A型楼宇自控通讯电缆4芯（2x2x24AWG铝箔屏蔽）

RS485电缆，标准的RS-485通讯电缆，特性阻抗为120欧姆，导体为2*24AWG多股绞合镀锡铜丝，PE绝缘介质，由铝箔/聚酯复合带*覆盖+镀锡铜丝90%覆盖共二重屏蔽，附有独立接地导线，工业灰色PVC外护套，符合UL 2919文件，。

rs485电缆在要求通信距离为几十米到上千米时，广泛采用RS-485 串行总线标准。RS-485采用平衡发送和差分接收，因此具有抑制共模干扰的能力。加上总线收发器具有高灵敏度，能检测低至200mV的电压，故传输信号能在千米以外得到恢复。RS-485采用半双工工作方式，任何时候只能有一点处于发送状态，因此，发送电路须由使能信号加以控制。RS-485用于多点互连时非常方便，可以省掉许多信号线。

RS485通讯线 RS485总线电缆

产品订货号：1419A，适用于西门子楼宇自控通讯电缆。

产品描述：特性阻抗100欧姆，导体为4芯（2x2x24AWG）多股绞合镀锡电解铜丝，花色绝缘护套宜于安装识别，铝箔/聚酯带屏蔽覆盖，附加独立多股绞合镀锡铜丝接地导体，工业灰色PVC外护套，符合UL AWM 2919文件。

天津市电缆总厂一分厂为答谢业界广大朋友厚爱，此产品将长期超低价销售，欢迎来电来函洽购！

RS485 1419A型通信电缆 楼宇自控通讯电缆4芯 2x2x24AWG铝箔屏蔽