

# 一汽佳宝2011款V70升级上市中---安庆宏天4S店

产品名称	一汽佳宝2011款V70升级上市中---安庆宏天4S店
公司名称	安庆市宏天汽车销售服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:一汽佳宝V70 型号:V70 级别:微型车
公司地址	安徽省安庆市光彩大市场四期D区商铺楼7幢三层7座9室
联系电话	86-05565189111 15155664488

## 产品详情

品牌	一汽佳宝V70	型号	V70
级别	微型车	变速箱类型	手动变速器
排量	1.0 (L)	长 (mm)	3930
宽 (mm)	1585	高 (mm)	1857
轴距 (mm)	2500	外观颜色	多种可选
车漆种类	金属漆	发动机形式	直列
发动机缸数	4 (缸)	驱动方式	后驱
最高车速	150 (km/h)	上市年份	2010
0-100加速时间	12 (s)	等速油耗	5.6 (升/百公里)
综合油耗	6.5 (升/百公里)	整车质保	2年或6万公里
乘员/座位数	7	门数	五门
座椅外表材质	织物	后排座椅整体放倒	是
后排座椅比例放倒	是	是否有ABS系统	是
是否有ESP程序	否	是否有倒车雷达	否
油箱容积 (L)	45	厂家建议燃油	93号汽油
车体结构	MPV		

全国最低价供应一汽吉林系列车型 -安庆市宏天汽车销售服务有限公司 0556-5189000

一车多用，日常带货剩客

佳宝v70依托一汽集团公司强大的研发实力和一汽吉林汽车的制造优势，在消费者最关注的车辆底盘、车身和动力方面，进行了创新性的技术革新，开创了一个全新的微客技术领先平台：超强底盘。佳宝v70采用新一代底盘系统，前悬架为麦弗逊式悬架，特别是其独家配备了目前轿车才装备的a形臂结构，操纵稳定性及平顺性明显优于传统微客；另外佳宝v70配备高强度后悬架钢板弹簧，承载能力更强，即使满载

货物时，悬架依然保持较好的平顺性。坚固车身。佳宝v70采用了具备国际先进水准的高强度车身技术，能够满足世界高水平的碰撞法规要求。车身采用高性能钢板，并多处采用精密的加强结构，在发生碰撞时，这种结构吸能表现优异，可最大限度地保护乘客不受伤害，具有更高的安全性能。

澎湃动力。佳宝v70 1.3l采用具有vct-i可变进气先进技术的ta1发动机，升功率高、低速扭矩大，动力加速性与燃油经济性非常优越，能更好地应对重载启动和路况不佳的乡镇路面。此外，佳宝v70在空间、外形和舒适性上均实现突破。空间上佳宝v70在整车尺寸加大的基础上，通过平地板、窄轮凸等技术应用，营造了最大化的有效装载空间；外型上佳宝v70融入轿车化和suv化设计元素，整车设计大气硬朗，前组合大灯动感美观，后组合灯简约时尚；舒适性上佳宝v70采用轿车化的内饰布置以及先进的空调系统，人性化配置快意舒适。

可以说佳宝v70从底盘、车身、动力、空间、外形以及舒适性等六个方面，定义了微客新标准。

### 一汽佳宝v70油耗,报价及配置全接触

一汽佳宝v70依托一汽集团公司强大的研发实力和一汽吉林汽车的制造优势，在消费者最关注的车辆底盘、车身和动力方面，进行了创新性的技术革新。

其新一代底盘系统，前悬架为麦弗逊式悬架，特别是其独家配备了目前轿车才装备的a形臂结构，操纵稳定性及平顺性明显优于传统微客，另外一汽佳宝v70配备高强度后悬架钢板弹簧，承载能力更强，即使满载货物时，悬架依然保持较好的平顺性。

在车身方面，一汽佳宝v70采用高性能钢板，并多处采用精密的加强结构，能够满足世界高水平的碰撞法规要求，在发生碰撞时，这种结构吸能表现优异，可最大限度地保护乘客不受伤害，具有更高的安全性能。

一汽佳宝v70 1.3l采用具有vct-i可变进气先进技术的ta1发动机，升功率高、低速扭矩大，动力加速性与燃油经济性非常优越，能更好地应对重载启动和路况不佳的乡镇路面，让用户在拥有优秀整车品质的同时体验顺畅驾乘。

一汽佳宝v70在空间、外形和舒适性上均有所突破。日前，j.d.power对佳宝v70进行了新车性能测试，结果显示，无论是在整体性能上，还是在空间、外形、底盘、车身、动力、舒适等方面，一汽佳宝v70均具有领先对手的明显优势。

基于此，一汽佳宝v70能够更好地适应农村路况和载人载物需求，其发动机装置模式采用纵向装置，能有效减轻发动机和整车振动，更适应农村弯路、湿滑及砂石等特殊道路，可以预见，一汽佳宝v70的上市将会对中高端微客市场形成巨大的冲击，也将会成为广大农民朋友首选的汽车下乡产品。

一汽佳宝v70的面市将大大丰富佳宝品牌的产品线，佳宝品牌系列车型将形成从高到低的完善的产品体系，充分满足用户更高、更深层次的需求。

据悉，一汽吉林汽车还将努力提升网络服务能力和效率，通过强网、扩网等策略，不断提高网络的覆盖度和下延度，同时配以目前正在开展的“千县万店”网络拓展项目，更加方便用户特别是农村用户购车、用车、保养与维修，让他们尽享新微车服务标准。

佳宝v70技术参数

长(mm)	3930
宽(mm)	1585

高(mm)	1857		
轴距(mm)	2500		
最小离地间隙(mm)	163		
前轮距/后轮距(mm)	1350/1360		
整备质量(kg)	1123		
总质量(kg)	1699		
发动机型式	四缸、直列、水冷、多点电喷式汽油机		
发动机型号	da465qa、cf465q4e2	ca4ga6	ca4ga3
发动机排量(l)	0.97l	1.299l	1.339l
额定功率(kw/rpm)	44/5500	65/6000	67/6000
最大扭矩(n·m/rpm)	84/(3000-4000)	118/4400	120/4400
最高时速(km/h)	105	135	
油门操纵方式	拉线式	电子式	
变速箱形式	机械式五速手动变速器		
悬架系统	前滑柱摆臂式独立悬架/后纵置半椭圆钢板弹簧		
制动系统	前通风盘式/后鼓式		
转向器	齿轮齿条式		
最小转弯半径(m)	9.2(以前外轮轨迹中心线计)		
燃油	93号或93号以上汽油		
油箱容积(l)	35		
排放	国 /国		
座位数	5-8人		

本公司保留参数变更或停用的权利，参数表中的内容与实车不符时，以实车为准。