

山东圣阳蓄电池SSP12-12 12V12AH电信设备

产品名称	山东圣阳蓄电池SSP12-12 12V12AH电信设备
公司名称	北京恒泰正宇科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:圣阳 型号:SSP12-12 规格:12V12AH
公司地址	北京市通州区中关村科技园区通州园区国际种业科技园区聚和七街2号-153
联系电话	13520887406

产品详情

山东圣阳蓄电池SSP12-12 12V12AH电信设备

产品特征

容量范围：80Ah—3000Ah；

电压等级：2V、6V、12V；

设计寿命长：2V系列电池设计浮充寿命达15年以上，6V、12V为10年；

自放电小：1%（每月）；

密封反应效率高：99%；

结构紧凑，比能量高；

工作温度范围宽：-15~45。

结构特点

板栅：采用子母板栅结构专利技术；

正极板：涂膏式正极板，高温高湿4BS固化工艺；

隔板：具有高吸附、高稳定性的多微孔超细玻璃纤维隔板；

电池壳体：抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级)；

端子密封：采用多层极柱密封专有技术；

安全阀：专利迷宫式双层防爆滤酸阀体结构；

接线端子：采用嵌铜芯圆端子结构设计。

由于机内标配小容量电池组，一般为12V/5AH, 12V/7AH，并带有电池监控。如果不拆掉机内电池，而外接大容量电池组，如12V/65AH,12V/100AH等没有电池监控，两种不同容量的电池并联运行。在电池充电时，由于两种电池内阻不同，充电电流不均衡，不能按照标准电流值充电，会严重影响电池使用寿命。会造成充电电流小时，在规定时间内电池不易充满，当充电电流超过电池0.1C10值时，也会使电池电流大而过充电，而严重影响电池使用寿命。在电池放电时，大容量的电池会对小容量的电池返充电，同样会影响电池放电时间和电池的使用寿命。

1.该系列产品是专为太阳能、风能发电等储能系统以及小电流浅循环应用领域设计的中小型阀控密封式铅酸蓄电池

2. 容量范围：38Ah—200Ah

3. 电压等级：12V

4. 循环寿命长：20%DOD循环寿命达2000次以上；

5. 良好的过放电恢复能力

6. 自放电率极小，平均每月 3%(25)

7. 设计寿命：20Ah以上10年、20Ah及以下5年（25 ）

8. 工作温度范围宽：-30 到50