

江阴成辰管业 虹吸雨水斗公司 松原虹吸雨水斗

产品名称	江阴成辰管业 虹吸雨水斗公司 松原虹吸雨水斗
公司名称	江阴成辰管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江阴市徐霞客镇北渚村工业园
联系电话	15251580877 15251580877

产品详情

辅助的固定系统

安装固定系统的主要功能是辅助安装与固定管道。虹吸式雨水管道系统的固定装置包括与管道平行的方形钢导轨，管道与方形钢导轨间的连接管卡(根据不同的管径，每隔0.8至1.6米布置管卡)，虹吸雨水斗公司，用于固定钢导轨的吊架及镀锌角。安装固定系统还包括管卡配件，这些配件可以固定管道的轴向，利用锚固管卡安装在管道的固。汽水混合流的排水过程中，有个非常重要的要求，是关于在系统各部位内负压的限制，规定负压不得低于-0.8公斤。

其原因在于，松原虹吸雨水斗，当负压在-0.92公斤左右时，系统内的气泡会在压力的作用下，使整个管道说系统产生剧烈振动。因此，虹吸雨水斗供应，为保证系统的正常运行，管道振动的危害是一个不容忽视的问题。如果振动不加以防范，可能会影响减少建筑结构的使用寿命，也可能导致整个系统的破坏。安装固定系统的主要功能之一是吸收这些振动，虹吸雨水斗报价，从而避免振动对建筑结构产生影响。

雨水斗

一般来说，雨水斗的设计是整个虹吸系统的能否按设计要求工作的关键所在之-，它的稳流性越好，产生虹吸所需的屋面汇水高度越低，总体性能就越优越。

标准型的雨水斗，是由雨水斗底盘、夹圈、空气隔板、格栅外罩盖组成。另外根据需要可提供通用型的绝缘底座，固定件，法兰片，焊接片，防火保护帽，微型加热电圈等配件。雨水斗材质为HDPE、铸铁或不锈钢。其各部分有不同的结构功能。雨水斗置屋面层中，上部盖有进水格栅。降雨过程中，雨水通过格栅盖侧面进入雨水斗，当屋面汇水达到一定高度时，雨水斗内的反涡流装置将阻挡空气从外界进入同时消除涡流状态，使雨水平稳地淹没泄流进入排水管。

HDPE虹吸式雨水管道

工作原理

虹吸现象我们在日常生活中经常可以看到。如下图所示，我们把一根灌满水的塑料管用手指堵住两端分别放入鱼缸和水杯中，同时放开手指，由于两个液面存在高差 h_1 ，此高差部分水在重力作用下流向水杯，从而使上部塑料管内产生负压，鱼缸内水就会被吸入塑料管，水就会不断的从鱼缸流向水杯。这就是虹吸现象。当鱼缸与水杯液面高差越大时，塑料管内水流速度越大，排水越迅速。

江阴成辰管业(图)-虹吸雨水斗公司-松原虹吸雨水斗由江阴成辰管业有限公司提供。江阴成辰管业有限公司为客户提供“虹吸雨水管,虹吸雨水斗,虹吸排水管件,同层排水管及管件”等业务，公司拥有“江阴成辰管业”等品牌，专注于排水系统等行业。，在江阴市徐霞客镇北渚村工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王总监。