

# 车牌识别系统安装 潼南车牌识别 渝利文科技

产品名称	车牌识别系统安装 潼南车牌识别 渝利文科技
公司名称	重庆渝利文科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区渝州路4号一城精英国际23-17
联系电话	15310086833

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆渝利文科技有限公司

### 停车场智能收费系统

一、停车场系统所用的控制主板的信号线是不可以与交流电源线平行铺设的，所以应该尽量避免穿在同一PVC管内。

二、停车场系统在布线的时候需要避免导线产生接头。如果必须有接头，那么接头也应该使用压线或焊接并作防水处理。

三、停车场布线所有外部设备连接的线头不能太长，以免外露造成短路现象，停车场系统布线时一定要对线缆做好标记，潼南车牌识别，方便以后的安装、调试和维护。

四、停车场的出入口如果在斜坡处时，控制机箱需要安装在路面平坦的地方，或者是水泥浇筑平台，

五、停车场布线前应先清刷管孔，穿放电缆时宜抹黄油或滑石粉，进入管口的电缆应保持平直，并应采取防潮、防腐等处理措施。

六、地感线圈安装一般可选用聚乙烯AWG16-22多芯高温护套线，不使用PVC绝缘线，地感线圈的布线是把地面切开一个深10厘米，2X0.8M的方形巢，四个角切成45°的斜角，建议把地感线圈一圈圈的放进去，一般情况下放置5-6层，车牌识别系统安装，线圈每一层之间zui压紧，线圈内部不要有接头。地感线圈

输出端双绞到道闸，并且距离越短越好，接好之后再用水泥把巢封住。

七、停车场系统布线时，各个设备间距离根据现场情况做适当调整，若系统中没有某设备则该设备所需线材勿需铺设，出入口控制机、出入口停车场道闸、出入口摄像机的尺寸及摆放位置相同，地感线圈尺寸相同。

## 车牌识别系统

牌照字符识别方法主要有基于模板匹配算法和基于人工神经网络算法。

基于模板匹配算法首先将分割后的字符二值化并将其尺寸大小缩放为字符

数据库中模板的大小，

然后与所有的模板进行匹配，

选择佳匹配作为结果。

基

于人工神经网络的算法有两种：

一种是先对字符进行特征提取，

然后用所获得特

征来训练神经网络分配器；

另一种方法是直接把图像输入网络，

由网络自动实现

特征提取直至识别出结果。

## 通道闸

智能翼闸外形采用不锈钢板冲压成型，造型美观大方，防锈、耐用，高清车牌识别系统，且系统对外采用标准电气接口，可方便的将条码卡、ID卡、IC卡等读写设备集成在本设备上，从而为出入人员提供有序文明的通行方式，并可拦截社会人员进出，同时为了满足消防通道的要求，在紧急情况下停电落杆，车牌识别道闸，组织人员疏散。智能人行通道闸讲解三辊闸系统主要功能和特点：1)智能翼闸采用了特别的不完全齿轮传动系统，使翼闸在零位锁定更加准确、可靠。2)智能翼闸整个系统运行平稳、噪音小、无机械冲击。3)三辊闸具有来电自检功能，自动恢复在加锁状态

车牌识别系统安装-潼南车牌识别-渝利文科技由重庆渝利文科技有限公司提供。“安防设备,监控,交换机,

网络,车辆识别道闸,门禁,LED屏”选择重庆渝利文科技有限公司，公司位于：重庆市九龙坡区石新路51号附40号，多年来，渝利文科技坚持为客户提供好的服务，联系人：张先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。渝利文科技期待成为您的长期合作伙伴！