

碳钢IIC级防爆控制电气柜

产品名称	碳钢IIC级防爆控制电气柜
公司名称	安徽汇民防爆电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	安徽省蚌埠市淮上区淮上大道5110号联友钢构院内
联系电话	0552-3333788 19955219626

产品详情

防爆原理

IIC级防爆柜，隔爆型碳钢材质，可以应用于IIC级和IIB级易燃易爆气体粉尘环境，比如天然气加气站等。后门安装了铝制散热器，散热器下面配备两个防爆风机，通过防爆风机工作给散热器通风散热，为柜内的大功率电气降温散热。

适用范围

- 1.1区、2区危险场所或20区、21区、22区危险场所。
- 2.IIA、IIB、IIC爆炸性气体环境
- 3.户内、户外(IP65，IP54)
- 4.温度组别：T1～T5/T6。
- 5.应用于化工、石油开采、电力、油漆、环保等场所。

产品特点

- 1.壳体采用碳钢、不锈钢或者铸铝合金材质，表面静电喷塑，防腐性能好，机械强度高。隔爆结合面为止口式，密封性能好。
- 2.可根据客户要求，加装防爆指示灯、电流表、变压表、按钮及转换开关等。
- 3.有IIC级，IIB级防爆箱可供选择，IIC级可用于除矿井外的其他易燃易爆气体环境，如天然气加气站。

4.可根据客户需求，选择各种电气品牌，如ABB、施耐德、正泰、西门子等。

5.具有3C国家强制认证和防爆合格证。

技术参数：

防爆标志：Exde IIC T4 Gb, Ex tD A21 IP65 T80

执行标准：GB12476.1-2013，GB12476.5-2013，GB3836.1-2010，GB3836.2-2010，GB3836.3-2010。

额定电压：AC380V/220V

额定电流：主回路额定电流小于等于100A，支回路额定电流小于等于32A。

防腐等级：WF2/WF1。

防爆等级：IP65，IP55，IP54。